Bacalhau: 88840030071603

Mesa frigorífica de baixo consumo energético em aço inoxidável com painel frontal e 3 portas -2 +8 °C 179,5×60×85h cm



Descrição

Compacto, resistente e versátil. A **mesa frigorífica de 3 portas** da Ristoattrezzature é ideal para completar a decoração da sua cozinha de forma **prática e funcional**.

Conserva de forma ideal os ingredientes que servirão de base à preparação dos seus pratos e confie na experiência e no profissionalismo da nossa equipa. **Aumente o conforto do seu local de trabalho**.

Ideal para pastelarias, padarias, pizzarias, restaurantes, talhos, hotéis e todos os estabelecimentos de restauração que necessitem de manter os alimentos a baixas temperaturas.

A nossa **mesa frigorífica de 3 portas** é composta por um tampo de trabalho, 3 portas basculantes, um motor incorporado de baixo consumo e pés de aço ajustáveis.

Design e funcionamento

A **mesa frigorífica de 3 portas para restaurantes apresenta um design simples e linear**. **As dimensões** da nossa mesa são **179,5 x 60 x 85 h cm**, com uma camada de espuma isolante de 6 cm em cada lado e **uma capacidade de 250 litros**. **A altura da borda é de 10 cm**.

A **escolha dos materiais** é muito cuidadosa, para garantir uma utilização constante e intensiva ao longo do tempo.

• **Estrutura em aço inoxidável**: resistente e fácil de limpar. • **Pés em aço ajustáveis**: para se adaptarem às necessidades individuais. • **Portas com espessura reforçada e perfil interno**: para uma melhor retenção térmica. • **Portas com fecho automático** para evitar o desperdício de energia.

A refrigeração utiliza o sistema de arrefecimento ventilado EBM e é possível definir **a temperatura de funcionamento entre -2 °C e +8 °C** graças a um **termóstato digital** que utiliza a tecnologia **Dixell/Carel**.

O **compressor tropicalizado para +43 °C Embraco em2x3121u** para o nosso balcão frigorífico permite o seu correto funcionamento mesmo em condições de elevada humidade (até 60 %).

O evaporador anticorrosão e **o degelo automático** com resistência elétrica completam o seu design.

Mesa frigorífica de 3 portas: limpeza e manutenção

Optar por completar o mobiliário de um estabelecimento de restauração com um dos produtos do catálogo da Ristoattrezzature significa confiar em soluções de elevada qualidade ao longo do tempo. **Materiais práticos, resistentes e fáceis de limpar** garantem um excelente desempenho.

Cuide adequadamente do equipamento profissional. Efetue uma limpeza e manutenção constantes de cada uma das peças que compõem a mesa frigorífica de 3 portas. Utilize produtos naturais e **alcance todos os recantos graças a**:

- **cantos arredondados**
- **juntas substituíveis**
- **grelhas extraíveis**.

O **motor com sistema monobloco** facilita as intervenções de manutenção e evita custos adicionais.

Porque é o produto ideal para si

Escolher a **mesa frigorífica de 3 portas para pizzarias e restaurantes** da Ristoattrezzature significa criar um ambiente de trabalho adequado. Otimize tempos e espaços e opte por um produto:

- **confortável**
- **versátil**
- **durável**
- **com grande capacidade**
- **ecologicamente sustentável**.

A nossa mesa frigorífica de 3 portas com painel frontal foi, de facto, concebida com grande atenção ao ambiente e à poupança de energia. Funciona com **o gás refrigerante ecológico R290**: 100% natural.

Excelente relação qualidade-preço. Complemente-a com os acessórios adequados: grelhas, calhas e rodas, e **saiba mais consultando a ficha técnica**.

Dimensões

Altura do painel superior	100 mm
Dimensões da embalagem	1850x655x985 mm
Dimensões das grelhas	330x455 mm
Dimensões exteriores	1795x600x850 mm
Dimensões internas	1257x570x580 mm
Espessura do isolamento	60 mm

Ficha técnica

Capacidade	250 Lt
Classe energética	B
Compressor	embraco em2x3121u
Consumo de eletricidade	2.34 Kw/24h
Descongelamento	descongelamento por ar
Frequência	50 Hz
Gás refrigerante	R290
Peso com embalagem	143 kg
Peso líquido	119 kg
Potência elétrica	0,4 kW
Refrigeração	ventilado
Temperatura ambiente máxima	43 °C
Temperatura de funcionamento	-2 +8 °C
Tensão	230 V
Termóstato	Dixell/Carel

Equipamento de série

Incluído na embalagem	1 grelha para porta