Bacalhau: 2574

Forno elétrico ventilado para 4 tabuleiros de 43,5×35 cm ou 43,3×32,2 cm, com convecção, 58,9×66×58h cm, 3,15 kW



Descrição

Um excecional forno de convecção de elevada potência e com um design linear e minimalista, um equipamento indispensável para estabelecimentos que pretendem servir snacks, pizza, bem como croissants e pratos quentes. Adequado para a cozedura de pastelaria, gastronomia, snacks, pizza, carne, peixe e pão.

- A sua utilização garante-lhe simplicidade de utilização, grande fiabilidade e máxima segurança.

- As sólidas guias anti-tombamento impedem que as tabuleiras deslizem durante a inserção e a retirada.

- Um seletor permite o ajuste da temperatura entre 50 °C e 280 °C e está equipado com um temporizador de 60 minutos com alarme sonoro.

- O forno está equipado com dois motores e duas ventoinhas que garantem a circulação perfeita do ar no interior da câmara, proporcionando assim um ambiente ideal para qualquer tipo de cozedura.

Totalmente em aço inoxidável. A porta basculante contribui para reduzir o espaço ocupado. Tem capacidade para 4 grelhas ou tabuleiros padrão de 43,5 x 35 cm ou 43,3 x 32,2 cm.

Pontos fortes:

- 100 % Fabricado em Itália

- Adequado para funcionamento contínuo

- Comandos de fácil utilização

- Aquecimento por convecção com resistência elétrica

- Câmara com cantos arredondados

- Sistema de ventilação interna de difusão global com motor duplo e ventiladores duplos

- Termóstato até 280 °C;

- Iluminação interna;

- Sensor de abertura da porta para bloqueio das ventoinhas;

- Guias extraíveis para tabuleiros anti-capotamento;

- Junta de porta de encaixe;

- Puxador com suporte e tubo em **aço inoxidável**.

Nota: Tabuleiros e grelhas não incluídos; selecione-os entre os opcionais

Dimensões

Dimensões da embalagem	625x720x725 mm
Dimensões exteriores	589x660x580 mm
Dimensões internas	464x420x370 mm
Distância entre tabuleiros	84 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Capacidade das tabuleiras	4 435 x 350 mm / 433 x 322 mm
Frequência	50/60 Hz
Intensidade de corrente	14 A
Peso com embalagem	39 kg
Peso líquido	33 kg
Potência elétrica	3,15 kW
Tensão	230 V