Bacalhau: 2595

Fogões com 6 placas elétricas + forno elétrico ventilado 1/1 GN + compartimento com porta



Descrição

Fogões com 6 placas elétricas + forno elétrico ventilado 1/1 GN + compartimento com porta. Estrutura em aço inoxidável. Porta do forno estampada, com parede dupla e puxadores robustos. Botões em material plástico termoendurecível. Aquecimento obtido através de placas elétricas redondas em ferro fundido. Resistência fixada no fundo da placa, embutida numa camada de material isolante. Cada placa está equipada com um comutador que permite regular a potência do máximo ao mínimo em sete posições. Segurança garantida por um limitador de temperatura situado no interior da placa. Bancada moldada e dotada de uma contra-revestimento invertido para assegurar o encaixe perfeito das placas, facilitar a limpeza e proteger os componentes elétricos do derramamento de líquidos.

Forno elétrico ventilado 1/1 GN com compartimento e porta. Grelha extraível do forno em barra de aço inoxidável revestida com uma camada de material protetor. Base do forno em fundição de ferro fundido e reforçada por uma série de nervuras. O aquecimento é obtido através de resistências especiais em aço resistente a altas temperaturas, colocadas sob a base e no teto da câmara de cozedura, e a circulação do ar é garantida por uma ventoinha em aço inoxidável acionada por um potente motor elétrico. Possibilidade de selecionar vários tipos de aquecimento, tanto estático como ventilado, bem como aquecimento difusivo pela base, grelha ou aquecimento global. Equipado com um termóstato que permite regular a temperatura entre 120 °C e 310 °C. Termóstato de segurança com rearmamento manual contra sobretemperaturas. Isolamento da câmara de cozedura e da porta do forno garantido por uma camada de fibra cerâmica resistente a altas temperaturas. Pés em aço inoxidável ajustáveis em altura.

. Produto 100% fabricado em Itália.

Dimensões

Dimensões exteriores	1200x700x850 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Peso líquido	100 kg
Potência elétrica	18,6 kW
Tensão	400 V
Volume	1.15 m3