Bacalhau: 9235099012001

Arrecada congeladora refrigerada em aço inoxidável, com 2 portas, 1400 litros, -18 a -22 °C, ventilada, monobloco - FC



Descrição

Por que razão comprá-lo?

Este **armário congelador profissional** é a solução ideal para restaurantes, pastelarias, hotéis e todos os estabelecimentos de restauração que necessitem de uma grande capacidade de conservação a baixas temperaturas. Graças à **sua estrutura em aço inoxidável**, oferece elevada resistência e durabilidade, enquanto o **sistema de refrigeração ventilada** garante uma temperatura uniforme em todo o compartimento. Concebido para uma utilização intensiva, está equipado com **portas com mola de retorno**, pés ajustáveis e tratamento anticorrosão, características que melhoram a sua praticabilidade e longevidade.

Características principais

- **Refrigeração ventilada para um desempenho ideal**
  O sistema de **refrigeração ventilada** assegura uma distribuição uniforme da temperatura no interior do armário, evitando oscilações térmicas e garantindo uma conservação ideal dos alimentos.
- **Estrutura em aço inoxidável**
  A construção em **aço inoxidável** garante a máxima higiene, resistência ao desgaste e facilidade de limpeza, tornando-o ideal para o setor alimentar. Os **painéis exteriores da base e da parte traseira em chapa galvanizada** garantem maior solidez e proteção contra a corrosão.
- **Grande capacidade de armazenamento**
  Com uma **capacidade de 1300 litros**, este armário congelador oferece um amplo espaço para a conservação de grandes quantidades de produtos, otimizando a organização dos alimentos no interior da cozinha profissional.
- **Pés ajustáveis para um posicionamento perfeito**
  Os pés ajustáveis permitem adaptar o armário congelador a diferentes superfícies, garantindo estabilidade e segurança, mesmo em pavimentos irregulares.
- **Tratamento anticorrosão para uma longa durabilidade**
  O tratamento especial aplicado às superfícies internas e externas protege-o do desgaste ao longo do tempo e da humidade, prevenindo a ferrugem e a deterioração.
- **Portas com mola de retorno para uma utilização mais prática**
  As duas portas estão equipadas com **mola de retorno automática**, um detalhe essencial para reduzir a dispersão de frio e melhorar a eficiência energética. Este sistema permite fechar automaticamente as portas quando estas são deixadas abertas, evitando o desperdício de energia.
- **Iluminação interior para uma visibilidade ideal**
  A iluminação interior facilita a localização dos produtos, melhorando a eficiência do trabalho na cozinha e permitindo organizar melhor o espaço.
- **Sistema de descongelação automática**
  O **descongelamento elétrico** garante uma manutenção simples e reduzida, evitando a acumulação de gelo e assegurando sempre o melhor desempenho de refrigeração.
- **Elevado desempenho mesmo em ambientes quentes**
  Concebido para funcionar em condições exigentes, o congelador mantém uma temperatura constante entre **-18 °C e -22 °C** , mesmo com uma temperatura ambiente até **38 °C**.
- **Baixo consumo energético com o gás refrigerante R290**
  O gás refrigerante **R290** é uma escolha ecológica e eficiente, reduzindo o impacto ambiental e garantindo um consumo energético reduzido.

Dados técnicos

- **Dimensões exteriores:** 148 x 83 x 201 (altura) cm
- **Capacidade:** 1300 Lt
- **Alimentação:** Elétrica, 230 V, 50 Hz
- **Potência elétrica:** 0,815 kW
- **Refrigeração:** Ventilada
- **Descongelação:** Automática (descongelação elétrica)

- **Gás refrigerante:** R290
- **Temperatura de funcionamento:** -18 °C / -22 °C
- **Peso líquido:** 196 kg
- **Peso bruto:** 213 kg
- **6 grelhas** com pares de calhas para uma gestão ideal do espaço interior.

Dimensões

Dimensões da embalagem	1505x855x2080 mm
Dimensões exteriores	1480x830x2010 mm
Dimensões internas	1360x700x1397 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Capacidade	1300 Lt
Classe energética	E
Descongelamento	descongelamento elétrico
Frequência	50 Hz
Gás refrigerante	R290
Material	aço inoxidável
Peso com embalagem	213 kg
Peso líquido	196 kg
Potência elétrica	0,815 kW
Refrigeração	ventilado
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Temperatura de funcionamento	-18 -22 °C
Tensão	230 V
Termóstato	elétrico

Equipamento de série

Incluído na embalagem	6 grelhas com pares de calhas