Bacalhau: 9555097170330

Armário frigorífico ventilado em aço inoxidável, com 1 porta, 900 litros, 79 × 101 × 209 (altura) cm, -15 a -18 °C



Descrição

O armário refrigerado apresenta as seguintes características: - estrutura monobloco com isolamento de 7,5 cm em espuma de poliuretano HFO, com um nível de GWP igual a 0; - todo o material utilizado é Aisi 304, tanto no interior como no exterior, com exceção do teto, da parte traseira e do fundo exterior, que são, no entanto, em Aisi 430; - unidades do tipo monobloco, que utilizam o gás R290 (GWP igual a 3), o que implica uma poupança significativa de energia; - o descongelamento por gás quente, e não por resistência, permite uma poupança de energia e o descongelamento é efetuado mais rapidamente; - ventilação parcialmente canalizada para garantir uma circulação correta do ar no interior da câmara frigorífica; - as calhas são com rebordo de proteção para as mãos e cremalheiras extraíveis; - o microinterruptor de paragem do ventilador ao abrir a porta é mecânico e não precisa de ser deslocado caso se altere o sentido de abertura; - a porta é reversível; basta montar a dobradiça inferior no lado oposto; - o equipamento interior é montado por encaixe e é facilmente removível para garantir a máxima praticidade nas operações de limpeza; - a saída de ar, nos armários ventilados, está protegida por um canal, o que garante que o ar frio à saída não seja obstruído por produtos ou formação de gelo;

Dimensões

Dimensões exteriores	790x1010x2090 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Capacidade	900 Lt
Classe energética	D
Frequência	50 Hz
Gás refrigerante	R290
Potência elétrica	0,8 kW
Temperatura de funcionamento	-15 -18 °C
Tensão	230 V

Equipamento de série

Incluído na embalagem	16 NÍVEIS COM GUIAS EM «L» SEM GRELHAS PARA TABULEIROS OU BASE DE 600X800 COM PASSO DE 75