Bacalhau: 102211042016

Fogão de indução com 4 placas, 20 kW, 80 × 70 × 85 (altura) cm



Descrição

Placa de indução de 4 bicos com compartimento

Pontos fortes:

- Estrutura em aço inoxidável.
- Puxadores em material térmico com serigrafia funcional na borda.
- Placa de vitrocerâmica preta com 0,6 cm de espessura.
- Zonas quadradas de irradiação com dimensões de 27 x 27 cm, fixadas sob o vidro e controladas por um potenciómetro com 9 níveis de potência.
- Regulação contínua da potência de aquecimento.
- Ecrã sob o vidro para visualização do nível de potência definido e para a exibição de eventuais sinais de erro.
- Proteção garantida por um sensor contra sobreaquecimento em caso de funcionamento com a panela vazia.
- Sensor de deteção da presença da panela.
- Sensor de deteção de panelas com diâmetro inferior a 12 cm.
- Superfície de trabalho em aço inoxidável AISI 304 com espessura de 20/10 e cantos arredondados com raio amplo para facilitar a limpeza.
- Revestimento frontal em aço inoxidável.
- Possibilidade de utilizar qualquer tipo de panela adequada para cozedura por indução: em ferro, em ferro fundido ou noutro material ferromagnético.
- Rendimento energético constante, mesmo quando são utilizados utensílios de formas diferentes.
- Poupança significativa de tempo e energia, graças a tempos de cozedura e consumo energético reduzidos para metade em comparação com os sistemas de cozedura tradicionais.
- Melhor ambiente de trabalho graças à redução do calor disperso.
- Maior segurança para o utilizador: apenas os recipientes são aquecidos, enquanto a superfície de trabalho permanece fria. O risco de queimaduras é, portanto, significativamente reduzido.
- Acabamento da superfície com corte a laser para garantir um encaixe «cabeça a cabeça» entre as superfícies e a sua fixação firme entre si.
- Pés em aço inoxidável ajustáveis em altura.

. Produto 100% fabricado em Itália.

Dimensões

Dimensões da embalagem	900x800x1000 mm
Dimensões exteriores	800x700x850 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Material	aço inoxidável AISI 304
Peso com embalagem	79 kg
Peso líquido	69 kg
Potência elétrica	20 kW

Tensão	400 V
Volume	0.80 m3