**Bacalhau: 102350020112224**

# Mesa frigorífica com motor remoto, 2 portas, em aço inoxidável com painel superior, -2 +8 °C, 122 × 60 × 96 (altura) cm



## Descrição

O produto apresenta uma estrutura em aço inoxidável, painel superior de 10 cm, preparação para unidade de refrigeração remota (não incluída) com refrigeração ventilada, unidade de controlo digital, moldura de fecho das portas aquecida e anticondensação, espessura do isolamento de 6 cm, juntas magnéticas facilmente removíveis, câmara com cantos arredondados, fecho do compartimento técnico com chave, painéis exteriores inferior e traseiro em aço galvanizado e pés ajustáveis em aço inoxidável.

## Dimensões

| | |
|---|---|
| Altura do painel superior | 100 mm |
| Dimensões da embalagem | 1250x630x1010 mm |
| Dimensões exteriores | 1220x600x960 mm |
| Dimensões internas | 902x430x589 mm |

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Alimentação | Elétrico |
| Capacidade | 228 Lt |
| Frequência | 50 Hz |
| Gás refrigerante (opcional) | r404 |
| Peso com embalagem | 79 kg |
| Peso líquido | 61 kg |
| Potência elétrica | 0,5 kW |
| Refrigeração | ventilado |
| Temperatura de funcionamento | -2 +8 °C |
| Tensão | 230 V |

## Equipamento de série

| | |
|---|---|
| Incluído na embalagem | 1 grelha plastificada de 330 x 430 mm e 1 par de calhas para a porta |