**Bacalhau: 3425**

## Mesa refrigerada GN 1/1 com 2 portas de vidro



### Descrição

Mesa refrigerada GN 1/1 com 2 portas de vidro. Interior e exterior em aço inoxidável, com exceção do fundo exterior em aço galvanizado. Cantos interiores arredondados. Isolamento em poliuretano sem CFC, injetado a alta pressão. Espessura do isolamento das mesas TN: 4 cm. Espessura do isolamento das mesas BT: 6 cm. Portas com fecho automático e vedação magnética. Painel de controlo eletrónico frontal com sonda NTC. Refrigeração ventilada. Unidade de refrigeração monobloco amovível e tropicalizada de série (temperatura ambiente de +43 °C e humidade relativa de 65 %), a funcionar com gás R452a. Descongelação e evaporação da água de condensação totalmente automáticas. Pés em aço inoxidável ajustáveis em altura (11/19 cm).

. Produto 100% fabricado em Itália.

### Dimensões

| | |
|---|---|
| Dimensões da embalagem | 1470x740x1000 mm |
| Dimensões exteriores | 1420x700x850 mm |

### Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Alimentação | Elétrico |
| Capacidade líquida | 310 Lt |
| Frequência | 50 Hz |
| Gás refrigerante | R452A |
| Peso líquido | 115 kg |
| Potência elétrica | 0,51 kW |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Temperatura de funcionamento | 0 +10 °C |
| Tensão | 230 V |