**Bacalhau: 104430032319**

## Armário frigorífico em aço inoxidável com 3 portas opacas, 2300 litros, ventilado, -2 a +10 °C



### Descrição

O produto apresenta uma estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304 com portas cegas.

Características gerais:

- armários Gastronorm 2/1 com profundidade de 81,5 cm
- interior com cantos arredondados e fundo moldado
- isolamento de 7,5 cm em poliuretano ecológico
- prateleiras (passo de 5,2 cm) e calhas em aço inoxidável AISI 304
- refrigeração ventilada com evaporador tratado com tintas anticorrosivas
- grupo frigorífico monobloco facilmente substituível
- com grupo frigorífico duplo
- modelos com porta cega e unidade condensadora da classe SN-T (máx. +43 °C)
- gás refrigerante R290 (propano)
- painel de comando eletrónico Energy Saving com função HACCP
- gestão de alarmes de temperatura e de condensador sujo
- função de arrefecimento rápido «Overcooling»
- possibilidade de configuração de humidade elevada e baixa
- descongelação automática por gás quente
- porta série para ligação a sistemas de supervisão
- evaporação automática da condensação através de um tubo de gás quente
- iluminação interior
- fecho com chaves
- portas de fecho automático com bloqueio a 105°
- juntas magnéticas facilmente substituíveis
- pés em aço inoxidável ajustáveis em altura (13–20 cm)

**Nota: Para beneficiar do crédito fiscal «Industria 4.0», selecione a opção Wi-Fi.**

. Produto 100% fabricado em Itália.

### Dimensões

| | |
|---|---|
| Dimensões da embalagem | 2290x880x2235 mm |
| Dimensões exteriores | 2250x815x2080 mm |

### Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Alimentação | Elétrico |
| Capacidade | 2300 Lt |
| Capacidade de refrigeração | 1.426 kW |
| Capacidade líquida | 2102 Lt |
| Classe energética | D |

| | |
|---|---|
| Descongelamento | automático |
| Frequência | 50 Hz |
| Gás refrigerante | R290 |
| Intensidade de corrente | 4.56 A |
| Peso com embalagem | 347 kg |
| Peso líquido | 315 kg |
| Potência elétrica | 0,74 kW |
| Refrigeração | ventilado |
| Temperatura de funcionamento | -2 +10 °C |
| Tensão | 230 V |

**Equipamento de série**

| | |
|---|---|
| Incluído na embalagem | 3 grelhas revestidas a plástico GN2/1 com calhas em aço inoxidável para cada porta |