Bacalhau: 104440011063

Arrecada-congelador refrigerado em aço inoxidável, com 1 porta de vidro, 700 litros, ventilado, -10 a -20 °C



Descrição

O produto é inteiramente fabricado em aço inoxidável AISI 304 e possui uma porta de vidro.

Características gerais:

- armários Gastronorm 2/1 com profundidade de 81,5 cm
- interior com cantos arredondados e fundo moldado
- isolamento de 7,5 cm em poliuretano ecológico
- prateleiras (passo de 5,2 cm) e calhas em aço inoxidável AISI 304
- refrigeração ventilada com evaporador tratado com tintas anticorrosivas
- unidade frigorífica monobloco facilmente substituível
- modelos com porta envidraçada e unidade condensadora da classe N (máx. +32 °C)
- gás refrigerante R290 (propano)
- painel de comando eletrónico Energy Saving com função HACCP
- gestão de alarmes de temperatura e de condensador sujo
- função de arrefecimento rápido «Overcooling»
- possibilidade de configuração de humidade elevada e baixa
- descongelação automática por gás quente
- porta série para ligação a sistemas de supervisão
- evaporação automática da condensação através de um tubo de gás quente
- iluminação interior
- fecho com chaves
- portas de fecho automático com bloqueio a 105°
- juntas magnéticas facilmente substituíveis
- pés em aço inoxidável ajustáveis em altura (13–20 cm)

Nota: Para beneficiar do crédito fiscal «Industria 4.0», selecione a opção Wi-Fi.

. Produto 100% fabricado em Itália.

Dimensões

Dimensões da embalagem	770x880x2235 mm
Dimensões exteriores	750x815x2080 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Capacidade	700 Lt
Capacidade de refrigeração	0.593 kW
Capacidade líquida	625 Lt
Descongelamento	automático

Frequência	50 Hz
Gás refrigerante	R290
Intensidade de corrente	3.63 A
Peso com embalagem	170 kg
Peso líquido	158 kg
Potência elétrica	0,58 kW
Refrigeração	ventilado
Temperatura de funcionamento	-10 -20 °C
Tensão	230 V

Equipamento de série

Incluído na embalagem	3 grelhas revestidas a plástico GN2/1 com calhas em aço inoxidável para cada porta