Bacalhau: 104440022099

Arrecada de congelador refrigerada em aço inoxidável, com 2 portas cegas, 1400 litros, ventilada, -10 a -22 °C



Descrição

O produto apresenta uma estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304 com portas cegas.

Características gerais:

- armários Gastronorm 2/1 com profundidade de 81,5 cm
- interior com cantos arredondados e fundo moldado
- isolamento de 7,5 cm em poliuretano ecológico
- prateleiras (passo de 5,2 cm) e calhas em aço inoxidável AISI 304
- refrigeração ventilada com evaporador tratado com tintas anticorrosivas
- grupo frigorífico monobloco facilmente substituível
- modelos com porta cega e unidade condensadora da classe SN-T (máx. +43 °C)
- gás refrigerante R290 (propano)
- painel de comando eletrónico Energy Saving com função HACCP
- gestão de alarmes de temperatura e de condensador sujo
- função de arrefecimento rápido «Overcooling»
- possibilidade de configuração de humidade elevada e baixa
- descongelação automática por gás quente
- porta série para ligação a sistemas de supervisão
- evaporação automática da condensação através de um tubo de gás quente
- iluminação interior
- fecho com chaves
- portas de fecho automático com bloqueio a 105°
- juntas magnéticas facilmente substituíveis
- pés em aço inoxidável ajustáveis em altura (13–20 cm)

Nota: Para beneficiar do crédito fiscal «Industria 4.0», selecione a opção Wi-Fi.

. Produto 100% fabricado em Itália.

Dimensões

Dimensões da embalagem	1540x880x2235 mm
Dimensões exteriores	1500x815x2080 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Capacidade	1400 Lt
Capacidade de refrigeração	0.859 kW
Capacidade líquida	1365 Lt
Classe energética	C

Descongelamento	automático
Frequência	50 Hz
Gás refrigerante	R290
Intensidade de corrente	5.26 A
Peso com embalagem	223 kg
Peso líquido	203 kg
Potência elétrica	0,85 kW
Refrigeração	ventilado
Temperatura de funcionamento	-10 -22 °C
Tensão	230 V

Equipamento de série

Incluído na embalagem	3 grelhas revestidas a plástico GN2/1 com calhas em aço inoxidável para cada porta