Bacalhau: 104440032319

Arrecada-congelador refrigerado em aço inoxidável, com 3 portas cegas, 2300 litros, ventilado, -10 a -22 °C



Descrição

O produto apresenta uma estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304 com portas cegas.

Características gerais:

- armários Gastronorm 2/1 com profundidade de 81,5 cm
- interior com cantos arredondados e fundo moldado
- isolamento de 7,5 cm em poliuretano ecológico
- prateleiras (passo de 5,2 cm) e calhas em aço inoxidável AISI 304
- refrigeração ventilada com evaporador tratado com tintas anticorrosivas
- grupo frigorífico monobloco facilmente substituível
- com grupo frigorífico duplo
- modelos com porta cega e unidade condensadora da classe SN-T (máx. +43 °C)
- gás refrigerante R290 (propano)
- painel de comando eletrónico Energy Saving com função HACCP
- gestão de alarmes de temperatura e de condensador sujo
- função de arrefecimento rápido «Overcooling»
- possibilidade de configuração de humidade elevada e baixa
- descongelação automática por gás quente
- porta série para ligação a sistemas de supervisão
- evaporação automática da condensação através de um tubo de gás quente
- iluminação interior
- fecho com chaves
- portas de fecho automático com bloqueio a 105°
- juntas magnéticas facilmente substituíveis
- pés em aço inoxidável ajustáveis em altura (13–20 cm)

Nota: Para beneficiar do crédito fiscal «Industria 4.0», selecione a opção Wi-Fi.

. Produto 100% fabricado em Itália.

Dimensões

Dimensões da embalagem	2290x880x2235 mm
Dimensões exteriores	2250x815x2080 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Capacidade	2300 Lt
Capacidade de refrigeração	1.718 kW
Capacidade líquida	2102 Lt

Classe energética	E
Frequência	50 Hz
Gás refrigerante	R290
Intensidade de corrente	10.5 A
Peso com embalagem	357 kg
Peso líquido	325 kg
Potência elétrica	1,7 kW
Temperatura de funcionamento	-10 -22 °C
Tensão	230 V

Equipamento de série

Incluído na embalagem	3 grelhas revestidas a plástico GN2/1 com calhas em aço inoxidável para cada porta