Bacalhau: 1045200106374

Armário refrigerado de dupla temperatura, com 85 cm de profundidade, em aço inoxidável, 1 porta com 2 compartimentos separados, 700 litros, -2 +10 °C / -2 +10 °C



Descrição

O produto é totalmente fabricado em aço inoxidável AISI 304, com portas cegas e dois compartimentos internos separados, ambos com 300 litros de capacidade. Tanto a parte superior como a inferior têm uma temperatura de funcionamento de -2 a +10 °C.

Características gerais:

- armários Gastronorm 2/1 com profundidade de 85 cm
- interior com cantos arredondados e fundo moldado
- isolamento de 7,5 cm em poliuretano ecológico
- prateleiras (passo de 5,2 cm) e calhas em aço inoxidável AISI 304
- refrigeração ventilada com evaporador tratado com tintas anticorrosivas
- grupo frigorífico de reserva facilmente substituível
- modelos com porta cega e unidade condensadora da classe SN-T (máx. +43 °C)
- gás refrigerante R290 (propano)
- painel de comando eletrónico Energy Saving com função HACCP
- gestão de alarmes de temperatura e de condensador sujo
- função de arrefecimento rápido «Overcooling»
- possibilidade de configuração de humidade elevada e baixa
- descongelação automática com resistência
- porta série para ligação a sistemas de supervisão
- evaporação automática da condensação com resistência autorregulável
- iluminação interior
- fecho com chaves
- portas de fecho automático com bloqueio a 105°
- juntas magnéticas facilmente substituíveis
- pés em aço inoxidável ajustáveis em altura (13–20 cm)

Nota: Para beneficiar do crédito fiscal «Industria 4.0», selecione a opção Wi-Fi.

. Produto 100% fabricado em Itália.

Dimensões

Dimensões da embalagem	770x880x2235 mm
Dimensões exteriores	750x850x2080 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Capacidade	700 Lt
Capacidade de refrigeração	0.64 kW
Capacidade líquida	600 Lt

Classe energética	B
Descongelamento	automático
Frequência	50 Hz
Gás refrigerante	R290
Intensidade de corrente	3 A
Peso com embalagem	174 kg
Peso líquido	162 kg
Potência elétrica	0,62 kW
Refrigeração	ventilado
Temperatura de funcionamento	-2 +10 °C
Tensão	230 V

Equipamento de série

Incluído na embalagem	2 grelhas revestidas a plástico GN2/1 com calhas em aço inoxidável para cada porta