Bacalhau: 1045200209975

Armário refrigerado de dupla temperatura, com 85 cm de profundidade, em aço inoxidável, com 2 portas separadas, 1400 litros, -2 +10 °C / -10 -22 °C



Descrição

O produto apresenta uma estrutura inteiramente em aço inoxidável AISI 304 com portas cegas e dois compartimentos separados, ambos com 625 litros. O lado esquerdo tem uma temperatura de funcionamento de -2 a +10 °C, enquanto o lado direito tem uma temperatura de funcionamento de -10 a -22 °C. Uma vez que o produto tem duas temperaturas de funcionamento, possui duas classes energéticas. Classe energética na temperatura positiva: C; classe energética na temperatura negativa: F.

Características gerais:

- armários Gastronorm 2/1 com profundidade de 85 cm
- interior com cantos arredondados e fundo moldado
- isolamento de 7,5 cm em poliuretano ecológico
- prateleiras (passo de 5,2 cm) e calhas em aço inoxidável AISI 304
- refrigeração ventilada com evaporador tratado com tintas anticorrosivas
- grupo frigorífico de reserva facilmente substituível
- modelos com porta cega e unidade condensadora da classe SN-T (máx. +43 °C)
- gás refrigerante R290 (propano)
- painel de comando eletrónico Energy Saving com função HACCP
- gestão de alarmes de temperatura e de condensador sujo
- função de arrefecimento rápido «Overcooling»
- possibilidade de configuração de humidade elevada e baixa
- descongelação automática com resistência
- porta série para ligação a sistemas de supervisão
- evaporação automática da condensação com resistência autorregulável
- iluminação interior
- fecho com chaves
- portas de fecho automático com bloqueio a 105°
- juntas magnéticas facilmente substituíveis
- pés em aço inoxidável ajustáveis em altura (13–20 cm)

Nota: Para beneficiar do crédito fiscal «Industria 4.0», selecione a opção Wi-Fi.

. Produto 100% fabricado em Itália.

Dimensões

Dimensões da embalagem	1540x880x2235 mm
Dimensões exteriores	1500x850x2080 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Capacidade	1400 Lt
Capacidade de refrigeração	1 kW
Capacidade líquida	1250 Lt

Classe energética	C
Descongelamento	automático
Frequência	50 Hz
Gás refrigerante	R290
Intensidade de corrente	4.98 A
Peso com embalagem	265 kg
Peso líquido	245 kg
Potência elétrica	0,8 kW
Refrigeração	ventilado
Temperatura de funcionamento	-10 -22, -2 +10 °C
Tensão	230 V

Equipamento de série

Incluído na embalagem	3 grelhas revestidas a plástico GN2/1 com calhas em aço inoxidável para cada porta