**Bacalhau: 10471124**

# Forno a gás GPL com convecção, para 4 tabuleiros GN 2/3, 4 kW



## Descrição

### Por que comprá-lo?

- **Eficiência e uniformidade de cozedura:** o sistema de **convecção** garante uma distribuição ideal do calor, tornando este forno ideal para cozeduras homogéneas, tanto de doces como de pratos salgados.
- **Design compacto e robusto:** as suas dimensões reduzidas e o material em **aço inoxidável AISI 430** tornam-no perfeito para ambientes profissionais com espaço limitado, garantindo, ao mesmo tempo, resistência e facilidade de limpeza.
- **Funcionalidades avançadas para um desempenho superior:** com uma **porta de vidro duplo** para isolamento térmico, uma **luz interior** para acompanhar a cozedura e um **fecho de esferas com junta de vedação**, oferece conforto e praticidade durante a utilização.
- **Versatilidade na cozinha:** com uma temperatura regulável até **270 °C** e capacidade para **4 tabuleiros GN 2/3**, é perfeito para preparar vários pratos em simultâneo.

### Características principais

- **Alimentação a gás por convecção:** garante poupança de energia e uma cozedura uniforme, ideal para ambientes profissionais com requisitos elevados.
- **Capacidade para 4 tabuleiros GN 2/3:** os tabuleiros de 34,4 x 32,5 cm, com uma distância de 7 cm entre si, permitem a preparação de vários pratos sem contaminação de sabores.
- **Material em aço inoxidável AISI 430:** garante durabilidade, resistência à corrosão e facilidade de manutenção.
- **Motor sem inversão:** concebido para uma distribuição constante do calor, evitando zonas frias e garantindo cozeduras perfeitas.
- **Porta com vidro duplo:** melhora o isolamento térmico, reduzindo a dispersão de calor e garantindo um ambiente seguro durante a utilização.
- **Fecho de esferas e junta de vedação:** garantem um fecho hermético, mantendo constante a temperatura interna para resultados ótimos.
- **Iluminação interna:** uma luz prática e potente que permite controlar a cozedura sem ter de abrir a porta.

### Ficha técnica

- **Dimensões externas:** 62 x 64,5 x 61,5 h cm
- **Dimensões das tabuleiras:** 34,4 x 32,5 cm
- **Distância entre tabuleiros:** 7 cm
- **Peso:** 46 kg
- **Potência a gás:** 4 kW
- **Alimentação:** GLP
- **Tensão:** 230 V
- **Temperatura de funcionamento:** de 0 a +270 °C
- **Frequência:** 50/60 Hz

### Dimensões

| | |
|---|---|
| Dimensões da embalagem | 700x700x760 mm |
| Dimensões das tabuleiras | 344x325 mm |
| Dimensões exteriores | 620x645x615 mm |
| Distância entre tabuleiros | 70 mm |

**Ficha técnica**

| | |
|---|---|
| Alimentação | Gás |
| Capacidade das tabuleiras | 4 |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Peso com embalagem | 50 kg |
| Peso líquido | 46 kg |
| Potência do gás | 4 kW |
| Temperatura de funcionamento | 0 +270 °C |
| Tensão | 230 V |