**Bacalhau: 10967063001012**

# Arrecada-frio refrigerado em aço inoxidável, com 1 porta, 700 litros, ventilado, -18 a -22 °C - TE



## Descrição

Arrecada de congelamento de 700 litros, -18/-22 °C, com uma porta em aço inoxidável. O funcionamento da arrecada de baixa temperatura prevê um intervalo de regulação da temperatura entre -18 °C e -22 °C.

Características principais:

• Painel de controlo eletrónico frontal para regular e definir a temperatura com 2 sondas NTC

• A produção de frio é garantida por uma unidade de refrigeração monobloco amovível, que funciona com gás R452A

• Refrigeração ventilada

• A unidade de refrigeração é tropicalizada de série (temperatura ambiente de +40 °C e humidade relativa de 60 %) e garante um excelente desempenho mesmo em ambientes particularmente quentes.

• O descongelamento e a evaporação da água de condensação são totalmente automáticos

• Estrutura fabricada em aço inoxidável AISI 304 para o interior e o exterior, com exceção das partes externas, como o teto, a parte traseira e o fundo, que são fabricadas em aço galvanizado.

• A espessura do isolamento é de 6 cm, com interior em poliuretano injetado a alta pressão, sem gases CFC perigosos para o ambiente

• Os cantos internos da câmara são arredondados para facilitar e garantir a segurança da limpeza

• A porta tem uma espessura de 6 cm e possui fecho automático com uma junta magnética para um fecho perfeito

• A porta é reversível para abertura da direita para a esquerda, podendo ser adaptada posteriormente mediante a encomenda de um kit específico (a pedido); ou solicitando a inversão da porta no momento da encomenda.

• Os pés ajustáveis são em aço inoxidável e podem ser regulados em altura, com um intervalo de 110 a 19h cm

. Produto 100% fabricado em Itália.

## Dimensões

| | |
|---|---|
| Dimensões da embalagem | 760x840x2090 mm |
| Dimensões exteriores | 710x809x2034 mm |
| Espessura do isolamento | 60 mm |

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Alimentação | Elétrico |
| Capacidade | 700 Lt |
| Capacidade líquida | 596 Lt |

| | |
|---|---|
| Classe energética | D |
| Descongelamento | automático |
| Frequência | 50 Hz |
| Gás refrigerante | R452A |
| Peso com embalagem | 109 kg |
| Peso líquido | 99 kg |
| Potência elétrica | 0,47 kW |
| Refrigeração | ventilado |
| Temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Temperatura de funcionamento | -18 -22 °C |
| Tensão | 230 V |
| Teste | +43 / 65 % °C/RH |

**Equipamento de série**

| | |
|---|---|
| Incluído na embalagem | 3 conjuntos de ganchos, 3 grelhas revestidas a plástico GN 2/1, fixador da ventoinha e resistência na borda da porta |