Bacalhau: 112140000052016

Fogão a gás de 4 bicos com chama piloto e forno elétrico estático 80×70×85h cm



Descrição

Fogão a gás de 4 bicos com forno elétrico estático, estrutura em aço inoxidável. Porta do forno moldada, com parede dupla e pega robusta. Botões em material plástico termoendurecível.

Aquecimento obtido através de queimadores estanques de chama estabilizada em coroa sobreposta, com diferentes potências (6,2 kW e 8,5 kW).

Cada queimador está equipado com uma torneira de gás de segurança que permite regular a potência do máximo ao mínimo. Segurança garantida por um termopar mantido ativo pela chama do queimador piloto.

Grelhas da placa e queimadores em ferro fundido esmaltado mate RAAF, resistente a álcalis, ácidos e ao fogo.

As grelhas do tampo estão posicionadas sobre uma base moldada com bordas arredondadas para garantir facilidade de limpeza e proteger contra o transbordamento de líquidos.

Recipientes moldados com bordas arredondadas em aço inoxidável, colocados por baixo dos queimadores e facilmente removíveis para limpeza.

Forno elétrico estático 2/1 GN. Grelha extraível do forno em aço inoxidável. Base do forno em aço de grande espessura e reforçada por uma série de nervuras.

O isolamento da câmara de cozedura e da porta do forno é garantido por uma camada de fibra cerâmica resistente a altas temperaturas.

O aquecimento é obtido através de resistências especiais em aço resistente a altas temperaturas, colocadas sob o fundo e no teto da câmara de cozedura.

Equipado com um termóstato que permite regular a temperatura entre 120 °C e 300 °C. Termóstato de segurança com rearmamento manual contra o excesso de temperatura.

Acabamento da superfície com corte a laser para garantir um encaixe «cabeça com cabeça» entre as superfícies e a sua fixação firme entre si.

Pés em aço inoxidável ajustáveis em altura.

. Produto 100% fabricado em Itália.

Dimensões

Dimensões exteriores	800x700x850 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico, Gás
Material	aço inoxidável
Peso líquido	136 kg
Potência do gás	29,4 kW

Potência dos queimadores	6,2 (x2) kW, 8,5 (x2) kW
Potência elétrica	5,4 kW
Tensão	400 V