Bacalhau: 112150000042016

Fogão a gás de 4 bicos com chama piloto e forno elétrico ventilado 80×70×85h cm



Descrição

Fogão a gás de 4 bicos com forno elétrico ventilado, estrutura em aço inoxidável. Porta do forno moldada, com parede dupla e pega robusta. Botões em material plástico termoendurecível.

Aquecimento obtido através de queimadores estanques de chama estabilizada em coroa sobreposta, com diferentes potências (6,2 kW e 8,5 kW).

Cada queimador está equipado com uma torneira de gás de segurança que permite regular a potência do máximo ao mínimo. Segurança garantida por um termopar mantido ativo pela chama do queimador piloto.

Grelhas da placa e queimadores em ferro fundido esmaltado mate RAAF, resistente a álcalis, ácidos e ao fogo.

As grelhas do tampo estão posicionadas sobre uma base moldada com bordas arredondadas para garantir facilidade de limpeza e proteger contra o transbordamento de líquidos.

Recipientes moldados com bordas arredondadas em aço inoxidável, colocados por baixo dos queimadores e facilmente removíveis para limpeza.

Forno elétrico ventilado 1/1 GN. Grelha extraível do forno em aço inoxidável. Base do forno em aço de grande espessura e reforçada por uma série de nervuras.

Isolamento da câmara de cozedura e da porta do forno garantido por uma camada de fibra cerâmica resistente a altas temperaturas.

O aquecimento do forno é obtido através de resistências especiais em aço resistente a altas temperaturas, colocadas sob o fundo e no teto da câmara de cozedura. A circulação do ar é assegurada por uma ventoinha em aço inoxidável acionada por um potente motor elétrico.

Possibilidade de selecionar vários tipos de aquecimento, tanto estático como ventilado, bem como aquecimento difusivo pela base, grelha ou aquecimento global.

Equipado com um termóstato que permite regular a temperatura entre 90 °C e 300 °C. Termóstato de segurança com rearmamento manual contra sobreaquecimento.

Acabamento da superfície com corte a laser para garantir um encaixe «cabeça com cabeça» entre as superfícies e a sua fixação firme entre si.

Pés em aço inoxidável ajustáveis em altura.

Teste com gás natural ou GPL, consoante as necessidades do utilizador.

. Produto 100% fabricado em Itália.

Dimensões

Dimensões exteriores	800x700x850 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico, Gás

Peso líquido	125 kg
Potência do forno	3.65 kW
Potência do gás	29,4 kW
Potência dos queimadores	6,2 (x2) kW, 8,5 (x2) kW
Temperatura de funcionamento	+90 +300 °C
Tensão	400 V