Bacalhau: 112180021702016

Fogão a gás de 2 bicos com chama piloto e placa de cozedura em ferro fundido, 20,7 kW, 80 × 70 × 85 (altura) cm



Descrição

Fogão a gás de 2 bicos com placa de cozedura em ferro fundido e estrutura em aço inoxidável. Botões em material plástico termoendurecível.

Placa de cozedura em ferro fundido de grande espessura com cantos arredondados, fabricada numa única peça fundida. Inserto redondo central amovível. Queimador central circular em aço inoxidável, adequado para funcionar a altas temperaturas. Temperatura máxima de cerca de 500 °C no ponto central mais quente, diminuindo progressivamente em direção às bordas através de zonas de isotermia diferenciada.

Aquecimento obtido através de queimadores estancos de chama estabilizada em coroa sobreposta com diferentes potências (6,2 kW e 8,5 kW).

Cada queimador está equipado com uma torneira de gás de segurança que permite regular a potência do máximo ao mínimo. Segurança garantida por um termopar mantido ativo pela chama do queimador piloto.

Grelhas da placa e queimadores em ferro fundido esmaltado mate RAAF, resistente a álcalis, ácidos e ao fogo.

As grelhas do tampo estão posicionadas sobre uma base moldada com bordas arredondadas para garantir facilidade de limpeza e proteger contra o transbordamento de líquidos.

Recipientes moldados com bordas arredondadas em aço inoxidável, colocados por baixo dos queimadores e facilmente removíveis para limpeza.

Acabamento da superfície com corte a laser para garantir um encaixe «cabeça com cabeça» entre as superfícies e a sua fixação firme entre si.

Pés em aço inoxidável ajustáveis em altura.

Teste com gás natural ou GPL, consoante as necessidades do utilizador.

Acessórios disponíveis mediante pedido.

. Produto 100% fabricado em Itália.

Dimensões

Dimensões exteriores	800x700x850 mm

Ficha técnica

Alimentação	Gás
Peso líquido	80 kg
Potência do gás	20,7 kW
Potência dos queimadores	6 (x1) kW, 6,2 (x1) kW, 8,5 (x1) kW