Bacalhau: 112190001732020

Fogão a gás de 4 bicos com chama piloto, placa de cozedura em ferro fundido e forno a gás de 42,9 kW, 120 × 70 × 85 (altura) cm



Descrição

Fogão a gás de 4 bicos com placa de cozedura em ferro fundido e forno a gás, estrutura em aço inoxidável. Porta do forno moldada, com parede dupla e pega robusta. Botões em material plástico termoendurecível.

Placa de cozedura em ferro fundido de grande espessura com cantos arredondados, fabricada numa única peça fundida. Inserto redondo central amovível. Queimador central circular em aço inoxidável, adequado para funcionar a altas temperaturas. Temperatura máxima de cerca de 500 °C no ponto central mais quente.

Aquecimento obtido através de queimadores estanques de chama estabilizada em coroa sobreposta com diferentes potências (6,2 kW e 8,5 kW).

Cada queimador está equipado com uma torneira de gás de segurança que permite regular a potência do máximo ao mínimo. Segurança garantida por um termopar mantido ativo pela chama do queimador piloto.

Grelhas da placa e queimadores em ferro fundido esmaltado mate RAAF, resistente a álcalis, ácidos e ao fogo.

As grelhas do tampo estão posicionadas sobre uma base moldada com bordas arredondadas para garantir facilidade de limpeza e proteger contra o transbordamento de líquidos.

Recipientes moldados com bordas arredondadas em aço inoxidável, colocados por baixo dos queimadores e facilmente removíveis para limpeza.

Forno a gás 2/1 GN e compartimento aberto. Grelha extraível do forno em aço inoxidável. Base do forno em aço de grande espessura e reforçada por uma série de nervuras.

O isolamento da câmara de cozedura e da porta do forno é garantido por uma camada de fibra cerâmica resistente a altas temperaturas.

O rápido aumento da temperatura e a retenção do calor são obtidos graças a um queimador de chama estabilizada de elevado rendimento com difusor integrado, adequado para funcionar a altas temperaturas.

O queimador do forno está equipado com uma válvula termostática de segurança do gás que permite regular a temperatura até 300 °C. Segurança garantida por um termopar mantido ativo pela chama do queimador.

Acabamento da superfície com corte a laser para garantir um encaixe «cabeça a cabeça» entre as superfícies e a sua fixação firme entre si.

Pés em aço inoxidável ajustáveis em altura.

Teste com gás natural ou GPL, consoante as necessidades do utilizador.

. Produto 100% fabricado em Itália.

Dimensões

Dimensões exteriores	1200x700x850 mm

Ficha técnica

Alimentação	Gás
Peso líquido	170 kg
Potência do gás	42,9 kW
Potência dos queimadores	6 (x1) kW, 6,2 (x2) kW, 8,5 (x2) kW