Bacalhau: 112220051762016

Fogão elétrico com 4 placas redondas e forno elétrico ventilado de 14,05 kW, 80 × 70 × 85 (altura) cm



Descrição

Placa elétrica de 4 bicos com forno ventilado, estrutura em aço inoxidável. Botões em material térmico com serigrafia funcional na borda. Porta do forno moldada e de parede dupla e pega com secção elíptica em AISI 304.

Aquecimento obtido através de placas elétricas redondas em ferro fundido. Resistência fixada no fundo da placa, embutida numa camada de material isolante. Cada placa está equipada com um comutador que permite regular a potência do máximo ao mínimo em sete posições. Segurança garantida por um limitador de temperatura situado no interior da placa.

Bancada em aço inoxidável AISI 304 estampado e dotada de uma contra-estampagem invertida para garantir o encaixe perfeito das placas, facilitar a limpeza e proteger os componentes elétricos do transbordamento de líquidos. Revestimento frontal em aço inoxidável AISI 304.

Forno elétrico ventilado 1/1 GN. Base do forno em aço de grande espessura e reforçada por uma série de nervuras. Grelha removível do forno em aço inoxidável.

Isolamento da câmara de cozedura e da porta do forno garantido por uma camada de fibra cerâmica resistente a altas temperaturas.

O aquecimento do forno é obtido através de resistências especiais em aço resistente a altas temperaturas, colocadas sob a base e no teto da câmara de cozedura. A circulação do ar é assegurada por uma ventoinha em aço inoxidável acionada por um potente motor elétrico. Equipado com um termóstato que permite regular a temperatura entre 90 °C e 300 °C. Termóstato de segurança com rearmamento manual contra sobreaquecimento. Possibilidade de selecionar vários tipos de aquecimento, tanto estático como ventilado, bem como aquecimento difusivo pela parte inferior, grelha ou aquecimento global.

Acabamento da bancada com corte a laser para garantir um encaixe «cabeça com cabeça» entre as bancadas e a sua fixação firme entre si.

Pés em aço inoxidável ajustáveis em altura.

. Produto 100% fabricado em Itália.

Dimensões

Dimensões da embalagem	910x810x1080 mm
Dimensões exteriores	800x700x850 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Peso com embalagem	118 kg
Peso líquido	104 kg
Potência elétrica	14,05 kW
Temperatura de funcionamento	+90 +300 °C
Tensão	400 V