Bacalhau: 112290021042232

Fogão elétrico de indução de bancada com 4 placas, 20 kW, 80×70×25h cm



Descrição

Placa de indução elétrica de 4 bicos, de bancada, com estrutura em aço inoxidável. Botões em material térmico com serigrafia funcional na borda.

Superfície em vitrocerâmica preta com 0,6 cm de espessura. Zonas quadradas de irradiação com dimensões de 27 x 27 cm, fixadas sob o vidro e controladas por um potenciómetro com 9 níveis de potência. Regulação contínua da potência de aquecimento. Ecrã sob o vidro para visualização do nível de potência definido e para a exibição de eventuais sinais de erro. Proteção garantida por um sensor contra sobreaquecimento em caso de funcionamento com panela vazia. Sensor de deteção da presença de panela. Sensor de deteção de panelas com diâmetro inferior a 12 cm.

Bancada em aço inoxidável AISI 304 com espessura de 20/10 e cantos arredondados com raio amplo para facilitar a limpeza. Revestimento frontal em aço inoxidável.

Possibilidade de utilizar qualquer tipo de panelas adequadas para cozedura por indução: em ferro, em ferro fundido ou noutro material ferromagnético. Rendimento energético constante, mesmo quando são utilizados utensílios de formas diferentes.

Poupança significativa de tempo e energia, graças a tempos de cozedura e consumo energético reduzidos para metade em comparação com os sistemas de cozedura tradicionais. Melhor ambiente de trabalho graças à redução do calor disperso.

Maior segurança para o utilizador: apenas os recipientes são aquecidos, enquanto a superfície de trabalho permanece fria. O risco de queimaduras é, portanto, significativamente reduzido.

Acabamento da bancada com corte a laser para garantir um encaixe «cabeça a cabeça» entre as bancadas e a sua fixação firme entre si.

. Produto 100% fabricado em Itália.

Dimensões

Dimensões exteriores	800x700x250 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Peso líquido	46 kg
Potência elétrica	20 kW
Tensão	400 V