**Bacalhau: 4341**

## Vitrine refrigerada com vidros retos, 665 litros, 0+8 °C, 170 × 75 × 120 (altura) cm



### Descrição

Vitrine refrigerada com temperatura de funcionamento de 0 a 8 °C. Estrutura interna e externa em aço inoxidável AISI 430. Parte traseira e compartimento do motor em aço galvanizado. Termóstato digital «Dixell». Porta frontal deslizante em vidro. Iluminação interna por LED.

### Dimensões

| | |
|---|---|
| Dimensões do cesto | 1700x750x1200 mm |

### Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Alimentação | Elétrico |
| Capacidade | 665 Lt |
| Classe energética | D |
| Compressor | segundo o DLE 12,6 mn |
| Frequência | 50 Hz |
| Gás refrigerante | R290 |
| Intensidade de corrente | 4.9 A |
| Peso líquido | 260 kg |
| Potência elétrica | 0,9 kW |
| Prateleiras | 2 Nr |
| Refrigeração | ventilado |
| Temperatura de funcionamento | 0 +8 °C |
| Tensão | 230 V |
| Termóstato | Dixell/Carel |

### Equipamento de série

| | |
|---|---|
| Incluído na embalagem | 2 grelhas no total |