Bacalhau: 87090708

Vitrine refrigerada com vidros curvos, 631 litros, 0+8 °C, 170 × 75 × 135 (altura) cm



Descrição

A **vitrina refrigerada profissional** da Ristoattrezzature, fabricada em **aço inoxidável AISI 430** com perfis em **aço inoxidável AISI 304**, é um equipamento concebido para satisfazer as necessidades de **pastelarias**, **supermercados**, snack-bares, bares de sushi e todos aqueles estabelecimentos que precisam de servir aos seus clientes produtos gastronómicos frios, como sanduíches, saladas prontas, saladas de fruta, doces e bolos de pastelaria, sushi e muito mais.

A **vitrina refrigerada ventilada**, com iluminação interna LED e capacidade de 600 litros, está equipada com três prateleiras internas ajustáveis e vidros curvos panorâmicos para valorizar os espaços de exposição no seu interior: o vidro possui uma camada dupla temperada, o que permite manter eficazmente a temperatura positiva, regulável entre 0 e +8 °C, através de um dispositivo digital. A porta traseira em vidro duplo é deslizante e torna verdadeiramente práticas as manobras de abertura e fecho do equipamento de exposição.

Colocação em funcionamento da vitrina refrigerada

Antes de colocar o equipamento em funcionamento, após a entrega, sugerimos que o mantenha desligado durante, pelo menos, 6 horas, ligue-o e aguarde até que atinja a temperatura desejada; só depois coloque os alimentos e as bebidas no seu interior.

O que é a refrigeração?

A **refrigeração** é um método de conservação de alimentos que consiste em manter os produtos a baixa temperatura, sem congelar a água presente no interior dos alimentos. Para tal, os alimentos são mantidos a uma temperatura que varia entre os 0 °C e os 10 °C. Para além da temperatura, é necessário ter também em conta o ambiente de conservação e, em particular, a humidade: um ambiente inadequado pode provocar consequências indesejáveis, tais como: perda das características do produto, desenvolvimento de microrganismos nocivos, murchamento ou escurecimento. Manter os espaços dos eletrodomésticos perfeitamente limpos garantirá uma circulação correta do ar no interior das câmaras ou paredes, essencial para que os aparelhos funcionem corretamente.

Dimensões

Dimensões exteriores	1700x750x1350 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Capacidade	631 Lt
Classe energética	D
Compressor	segundo o DLE 12,6 mn
Frequência	50 Hz
Gás refrigerante	R290
Intensidade de corrente	5 A
Peso líquido	255 kg

Potência elétrica	0,95 kW
Prateleiras	3 Nr
Refrigeração	ventilado
Temperatura de funcionamento	0 +8 °C
Tensão	230 V
Termóstato	Dixell/Carel

Equipamento de série

Incluído na embalagem	3 grelhas no total