**Bacalhau: 113570360242853**

# Bancada refrigerada para pastelaria, com vidros retos, ventilada, motor remoto, azul, +2 +6 °C, 137,7 × 94 × 106,4 h cm



## Descrição

Pontos fortes:

- Tecnologia, design e produção «Made in Italy»;
- Dimensões reduzidas (apenas 94,5 cm de profundidade);
- Ideal para qualquer tipo de ambiente;
- Baixo consumo energético e baixo impacto ambiental;
- Bancada e prateleiras de exposição em aço inoxidável;
- Tabuleiros de exposição em aço inoxidável facilmente removíveis para garantir uma limpeza limpeza da vitrina;
- Acabamentos frontais e laterais facilmente desmontáveis e personalizáveis;
- Sistema antiembaciamento dos vidros por ar quente;
- Bacia em chapa pré-pintada de branco (adequada para contacto com alimentos, com isolamento em poliuretano injetado a alta pressão, sem gases CFC perigosos para o ambiente (densidade de 40 kg/m³);
- Pode ser integrado em condutas;
- Instalação fácil e imediata.
- Acabamentos laterais em chapa metálica com lateral em vidro temperado;
- Painel de comando eletrónico;
- Luminária de teto com iluminação LED;
- 2 compartimentos abertos, com prateleira intermédia;
- Bandeja de evaporação de condensação equipada com resistência PTC.

## Dimensões

| | |
|---|---|
| Dimensões exteriores | 1377x940x1064 mm |

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Alimentação | Elétrico |
| Área de exposição | 0.84 Mq |
| Capacidade de refrigeração | 0.635 kW |
| Classe climática | 3 |
| Consumo elétrico (equipamento de série) | 0.010 kW |
| Frequência | 50 Hz |
| Gás refrigerante | R452A |
| Potência consumida pela iluminação (equipamento de série) | 0.013 kW |
| Refrigeração | ventilado |

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamento | +2 +6 °C |
| Tensão | 220 V, 240 V |