Bacalhau: 11013002020278

Panela a gás de aquecimento direto com capacidade de 55 litros



Descrição

Panela a gás, estrutura em aço inoxidável. Botões em material plástico termoendurecível. Tampa em aço inoxidável moldada e equilibrada.

Aquecimento direto obtido através de queimadores tubulares em aço inoxidável de alto rendimento. Segurança garantida por um termopar mantido ativo pela chama do queimador piloto. Acendimento por meio de um sistema piezoelétrico e da chama piloto.

Cuba de cozedura com fundo em AISI 316 para o tratamento de produtos particularmente ácidos e paredes em AISI 304. Isolamento térmico garantido por painéis de fibra de vidro de grande espessura. Bancada de trabalho unida à cuba de cozedura por soldadura contínua.

Capacidade da cuba de cozedura de 55 litros.

Bancada em aço inoxidável AISI 304 estampado com cantos arredondados para facilitar a limpeza. Revestimento frontal em aço inoxidável.

Entrada de água na cuba através de uma torneira (água quente/fria) e de um bico de distribuição orientável. Orifício de escoamento da cuba com filtro amovível. Torneira de escoamento frontal em latão cromado de 5,08 cm, equipada com um punho isolante.

Acabamento da bancada com corte a laser para garantir um encaixe «cabeça com cabeça» entre as bancadas e a sua fixação firme entre si.

Teste com gás natural ou GPL, consoante as necessidades do utilizador.

Pés em aço inoxidável ajustáveis em altura

. Produto 100% fabricado em Itália.

Dimensões

Dimensões exteriores	800x700x850 mm

Ficha técnica

Alimentação	Gás
Peso líquido	72 kg
Potência do gás	15,5 kW