Bacalhau: 114290700072016

Banho-maria elétrico com compartimento aberto, 1 cuba GN 2/1, potência de 2 kW, 80×70×85h cm



Descrição

Banho-maria elétrico com compartimento aberto, estrutura em aço inoxidável. Botões em material térmico com serigrafia funcional na borda.

Aquecimento obtido através de resistências de contacto, para permitir a troca térmica apenas na parte inferior da cuba e garantir uma poupança de energia. Termóstato de segurança com rearmamento manual para proteção do elemento de aquecimento. Comando com interruptor ON/OFF e termóstato de regulação entre 30 °C e 90 °C, com bulbo imerso na cuba de cozedura.

Bancada em aço inoxidável AISI 304 com cantos arredondados de grande raio para facilitar a limpeza. Revestimento frontal, lateral e traseiro em aço inoxidável.

Cuba fabricada por estampagem a frio em AISI 304 com orifício de escoamento, adequada para recipientes comuma altura máxima de 15 cm e capacidade para múltiplos recipientes até 2/1 GN.

Torneira para enchimento e reabastecimento de água posicionada no painel de controlo. Puxadores moldados com secção elíptica em AISI 304. Dreno da cuba posicionado no painel de controlo e acionado por uma alavanca.

Acabamento da bancada com corte a laser para garantir um encaixe «cabeça a cabeça» entre as bancadas e a sua fixação firme entre si.

Pés em aço inoxidável ajustáveis em altura.

. Produto 100% fabricado em Itália.

Dimensões

Dimensões exteriores	800x700x850 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Potência elétrica	2 kW
Temperatura de funcionamento	+30 +90 °C
Tensão	230 V