Bacalhau: 11443002023

Forno elétrico combinado para 10 tabuleiros GN 1/1, com convecção a vapor e comandos por ecrã tátil - AT



Descrição

Pontos fortes:

- Controlo da humidade com sistema automático de retenção/expulsão de vapor;

- Porta com vidro triplo temperado de baixa emissão. Fácil de limpar;

- Ecrã HD capacitivo de 25,4 cm com isolamento térmico e interface gráfica simples e intuitiva;

- Charneira totalmente em aço inoxidável. Materiais de excelente qualidade, longa durabilidade;

- Ligação Wi-Fi com monitorização e diagnóstico remotos através de uma aplicação para iOS/Android;

- Sistema de lavagem automática programável com compartimentos integrados para detergente e abrilhantador. Chuveirinho retrátil incluído;

- Função Smart Cooking que monitoriza de forma contínua e automática a câmara de cozedura, garantindo o máximo nível de desempenho;

- Controlo total dos modos de cozedura: cozedura manual, com sonda de temperatura no centro, por tempo, cozedura por delta T, cozedura e manutenção;

- Maximização da poupança de energia e uniformidade absoluta da temperatura na câmara de cozedura;

- Cada motor possui um codificador integrado com monitorização do diferencial de velocidade e controlo capacitivo de anomalias. Ventiladores com 8 velocidades e função de inversão integrada;

- Possibilidade de sincronização dos horários de início ou fim da cozedura de todas as tabuleiras;

- Sonda de temperatura no centro, com 4 pontos de deteção para uma monitorização otimizada da cozedura;

- Livro de receitas intuitivo. Possibilidade de selecionar receitas predefinidas e/ou introduzir as suas próprias;

- O elevado grau de isolamento da câmara de cozedura e da chaminé, aliado à adoção e à conceção de ventiladores avançados para a extração de calor, e a componentes de qualidade superior, permite preservar todos os modelos de fornos de danos causados pelas altas temperaturas, garantindo uma eficiência e longevidade até agora nunca alcançadas.

Dimensões

Dimensões da embalagem	870x970x1200 mm
Dimensões exteriores	786x870x1052 mm
Distância entre tabuleiros	68 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico

Capacidade das tabuleiras	10 de janeiro de 1/1
Capacidade de carga da assadeira	18 Kg
Capacidade do quarto	136 litros
Carga máxima	180 Kg
Frequência	50/60 Hz
Índice de proteção contra a água	ipx4
Intensidade de corrente	33 A
Peso com embalagem	173.4 kg
Peso líquido	136.4 kg
Potência nominal	17/20,1 kW
Pressão	2 - 3 bar
Temperatura de funcionamento	+30 +260 °C
Tensão	380 V, 415 V

Equipamento de série

Incluído na embalagem	Sistema de lavagem e sonda multiponto no coração