Bacalhau: 11579063007001

Armário frigorífico em aço inoxidável, 1 porta, 700 litros, 0 +8 °C, ventilado, monobloco - FC



Descrição

Refrigeração ventilada - unidade incorporada - evaporador embutido para maximizar o espaço disponível - compartimento do motor com laterais isoladas - controlo eletrónico da temperatura com termóstato digital - resistência elétrica à volta da moldura da porta para eliminação da condensação - descongelação automática - controlo eletrónico da temperatura de descongelação - evaporação automática da água de condensação - evaporador com tratamento anticorrosão. Porta com mola de retorno e reversível (exceto G-GNV600DT) - fecho da porta com chave - junta da porta removível sem necessidade de ferramentas - iluminação interior LED - fundo com cantos arredondados - painéis exteriores do fundo e da parte traseira em chapa galvanizada. Pés ajustáveis em altura. Os modelos M-GN estão equipados com uma unidade de refrigeração monobloco — grupo de refrigeração com sistema plug-in, caracterizado por uma instalação ou eventual remoção/substituição fácil e imediata — motor mais silencioso — monobloco protegido por chapa de aço inoxidável.

Dimensões

Dimensões da embalagem	765x855x2080 mm
Dimensões exteriores	740x830x2010 mm
Dimensões internas	620x700x1396 mm
Espessura do isolamento	60 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Capacidade	700 Lt
Capacidade líquida	650 Lt
Classe energética	D
Descongelamento	automático
Frequência	50 Hz
Gás refrigerante	R290
Material	aço inoxidável
Peso com embalagem	123 kg
Peso líquido	108 kg
Potência elétrica	0,305 kW
Refrigeração	ventilado
Temperatura ambiente máxima	38 °C
Temperatura de funcionamento	0 +8 °C

Tensão	230 V

Equipamento de série

Incluído na embalagem	3 grelhas GN2/1 e 3 pares de calhas