Bacalhau: 11957

Máquina de lavar louça profissional eletromecânica com tampa, trifásica, com cesto quadrado de 50×50 cm, dosador de abrilhantador e dosador de detergente instalados



Descrição

Por que razão comprá-la?

Esta **máquina de lavar louça profissional trifásica** foi concebida para quem procura um equipamento de alto desempenho, duradouro e com baixo consumo energético. Ideal para **cozinhas profissionais** que necessitam de **lavagens rápidas e resultados impecáveis**, destaca-se pela sua **estrutura em aço inoxidável**, que garante máxima resistência e durabilidade. Graças ao **cesto quadrado de 50x50 cm**, pode acomodar uma grande variedade de louça, incluindo pratos, copos e tabuleiros (com cesto GN 1/1, disponível para compra separadamente). A integração de **resistências especiais de baixo consumo**, uma **bomba peristáltica para o abrilhantador** e um **aquecedor de enxaguamento** assegura a máxima eficiência e limpeza.

Características principais

- **Estrutura em aço inoxidável AISI 304**
  Totalmente fabricada em **aço inoxidável AISI 304**, esta máquina de lavar louça profissional é altamente resistente à corrosão e fácil de limpar, garantindo uma longa durabilidade mesmo com utilização intensiva.
- **Cesto quadrado de 50x50 cm**
  Graças ao seu **amplo cesto de 50x50 cm**, esta máquina de lavar louça consegue lavar um elevado número de pratos e louça em simultâneo. É possível colocar até **6 tabuleiros GN 1/1** (cesto específico disponível para compra separadamente), tornando-a ideal para pastelarias, padarias e restaurantes com um elevado volume de trabalho.
- **Comandos mecânicos intuitivos**
  Os **botões de comando mecânicos** simplificam a utilização da máquina, permitindo iniciar e gerir a lavagem de forma rápida e sem complicações. Perfeita para quem procura uma interface **prática e intuitiva**.
- **Sistema de dosagem de abrilhantador integrado**
  Equipada com uma **bomba peristáltica**, esta máquina de lavar louça controla automaticamente o consumo do abrilhantador, garantindo louça sempre brilhante e sem manchas, com o mínimo desperdício de produto.
- **Filtros para uma água sempre limpa**
  Um avançado sistema de **filtros autolimpantes** mantém a água de lavagem sempre limpa, melhorando a qualidade da lavagem e reduzindo a necessidade de substituir a água durante o ciclo.
- **Resistências de alta eficiência para poupança de energia**
  As **resistências especiais** garantem um aquecimento rápido da água, otimizando o consumo de energia sem comprometer a eficácia da lavagem.
- **Caldeira de enxaguamento para temperaturas sempre ideais**
  Graças ao **aquecedor de enxaguamento integrado**, a temperatura da água é mantida constante durante todo o ciclo, garantindo uma higiene perfeita em cada lavagem.
- **Compatibilidade com a lavagem de tabuleiros**
  Esta máquina de lavar louça foi concebida para acomodar até **6 tabuleiros GN 1/1**, tornando-a ideal também para padarias e pastelarias. Para lavar os tabuleiros, é necessário adquirir o **cesto específico GN 1/1**.

Ficha Técnica

- **Dimensões e capacidade:**
  Altura útil interna: 42 cm
  Dimensões do cesto: 50x50 cm
  Dimensões exteriores: 69x80x195h cm
  Peso: 90 kg
- **Dados elétricos e consumo:**
  Alimentação: Elétrica (trifásica)
  Potência elétrica total: 14 kW
  Tensão: 400 V
  Frequência: 50/60 Hz
  Potência da bomba: 0,65 kW
  Resistência do aquecedor: 9 kW

Resistência da cuba: 4,5 kW

- **Ciclo de lavagem e pressão da água:**
  Duração do ciclo: 180 segundos
  Capacidade da cuba: 45 litros
  Capacidade da caldeira: 7 litros
  Pressão de entrada da água: 2 - 4 bar
  Entrada de água: 3,5 l

Equipamento de série incluído

- 1 cesto para pratos
- 1 cesto para copos
- 1 dosador de abrilhantador integrado
- 1 dosador de detergente

Nota

O produto é fornecido sem bomba de escoamento. Caso tenha o escoamento na parede e não no chão, é necessário adquirir a bomba de escoamento juntamente com a máquina; outra solução será elevar a máquina com um suporte, de modo a mantê-la mais alta do que o escoamento. A bomba de escoamento pode, no entanto, ser adquirida posteriormente e instalada pelo seu técnico, a expensas suas.

ATENÇÃO: com escoamento no chão e com a inclinação correta, NÃO É NECESSÁRIA A BOMBA DE ESCOAMENTO. Se, por outro lado, o orifício do escoamento na parede estiver a mais de 10 cm, é necessário utilizar a bomba de escoamento.

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 104160032393069

Máquina de lavar louça profissional eletromecânica com tampa, trifásica, com cesto quadrado de 50×50 cm e dosador de abrilhantador instalado

Dimensões

Altura útil	420 mm
Dimensões da embalagem	850x750x1800 mm
Dimensões do cesto	500x500 mm
Dimensões exteriores	690x800x1950 mm
Entrada de água	3,5 l mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Capacidade da caldeira	7 Lt
Capacidade da cuba	45 Lt
Entrada de água	3,5 l
Frequência	50/60 Hz
Peso com embalagem	100 kg
Peso líquido	90 kg
Potência da bomba	0.65 kW
Potência elétrica	14 kW
Pressão	2 - 4 bar
Resistência da banheira	4.5 kW
Resistência do aquecedor de água	9 kW
Temperatura de lavagem	55 °C
Temperatura do enxaguamento	85 °C
Tempo de ciclo	180 "
Tensão	400 V

Equipamento de série

Incluído na embalagem	1 cesto para pratos, 1 cesto para copos e 1 dosador de abrilhantador

SKU: acc-dosatorede

Dispensador de detergente