**Bacalhau: 120960040013290**

# Bancada refrigerada para talho e charcutaria, com vidros retos, estática, vermelha, +2 a +5 °C, com compartimento de reserva de 200 × 78 × 126 h cm



**Descrição**

**Por que o comprar?**

Este balcão refrigerado foi concebido para quem procura **funcionalidade, estética e poupança de energia** numa única solução. Perfeito para talhos, charcutarias, pequenos pontos de venda e lojas de gastronomia, oferece tudo o que é necessário para **expor e conservar produtos frescos**, em conformidade com as normas alimentares e respeitando o ambiente.

**Características principais**

- **Baixo consumo energético e respeito pelo ambiente**
  Graças à utilização do **gás refrigerante R290** e**ao isolamento em espuma de poliuretano de alta densidade**, o balcão garante **um excelente desempenho** com um **impacto ambiental reduzido**, mantendo o consumo baixo. Ideal para quem pretende poupar na conta de eletricidade e respeitar o ambiente.
- **Estrutura sólida e segura para uso alimentar**
  A **cuba interna** é fabricada em **chapa pré-pintada de cor branca**, adequada para contacto direto com os alimentos. O isolamento sem CFC garante uma conservação ideal dos produtos, sem riscos para a saúde e para o ambiente.
- **Design elegante com vidros retos temperados**
  Os **vidros frontais e laterais** são de **vidro temperado**, para uma resistência máxima e uma visibilidade ideal dos produtos expostos. O design moderno e linear com **vidros retos** é perfeito para realçar o aspeto do balcão de vendas.
- **Abertura frontal prática e higiénica**
  O **vidro frontal que se abre** permite uma limpeza interna fácil e um acesso prático aos produtos, mantendo sempre um elevado nível de higiene e facilitando o trabalho dos operadores.
- **Motor incorporado e comandos eletrónicos intuitivos**
  O balcão está equipado com **um motor incorporado**, para maior compacticidade e facilidade de instalação. O **painel de comando eletrónico** permite um controlo preciso da temperatura entre +2 e +5 °C.
- **Prateleira intermédia em vidro temperado**
  Perfeita para organizar mais produtos, oferece uma superfície de exposição adicional resistente e elegante, ideal para enchidos embalados ou produtos complementares.
- **Compartimento refrigerado com portas integrado**
  Por baixo do plano principal encontra-se um **compartimento de reserva refrigerado** com portas, perfeito para conservar stocks adicionais sempre prontos a utilizar, otimizando o espaço.
- **Iluminação LED integrada**
  A **luz de teto com iluminação LED** proporciona uma luz brilhante e uniforme sobre os produtos expostos, realçando as suas cores e frescura sem alterar a temperatura interna.
- **Sistema automático de evaporação e condensação e descongelação por paragem**
  O sistema de **evaporação automática** e o **descongelamento durante a paragem** garantem a máxima eficiência, reduzindo as intervenções de manutenção e mantendo a temperatura constante.
- A **refrigeração estática** garante uma **temperatura uniforme e natural**, ideal para a conservação de carne e enchidos sem alterar o seu aspeto ou qualidade. Este sistema, sem ventilação forçada, reduz ao mínimo a desidratação dos produtos expostos, mantendo-os frescos e apetitosos durante mais tempo.

Ficha técnica

- **Dimensões exteriores:** 200x78x126h cm
- **Comprimento, incluindo as abas:** 200 cm
- **Comprimento sem os ombros: 192** cm
- **Superfície de exposição**: 47,5 cm
- **Alimentação:** Elétrica
- **Consumo elétrico (equipamento de série): 0** ,55 kW
- **Classe climática:** 3
- **Consumo elétrico:** 6,410 Kw/h
- **Frequência:** 50 Hz

- **Gás refrigerante:** R290
- **Portas:** 2
- **Potência consumida pela iluminação (equipamento de série):** 0,016 kW
- **Refrigeração:** estática
- **Descongelação:** por paragem
- **Área de exposição:** 2,97 m²
- **Temperatura de funcionamento: +2** a +5 °C
- **Tensão:** 230 V

. Produto 100% fabricado em Itália.

**Dimensões**

| | |
|---|---|
| Comprimento sem ombros | 1920 mm |
| Comprimento, incluindo as omoplatas | 2000 mm |
| Dimensões da embalagem | 2100x900x1400 mm |
| Dimensões exteriores | 2000x780x1260 mm |
| Plano de exposição | 475 mm |

**Ficha técnica**

| | |
|---|---|
| Alimentação | Elétrico |
| Área de exposição | 2.97 Mq |
| Classe climática | 3 |
| Consumo de eletricidade | 6.410 Kw/h |
| Consumo elétrico (equipamento de série) | 0.55 kW |
| Descongelamento | a paragem |
| Frequência | 50 Hz |
| Gás refrigerante | R290 |
| Peso com embalagem | 220 kg |
| Peso líquido | 170 kg |
| Portas | 2 Nr |
| Potência consumida pela iluminação (equipamento de série) | 0.016 kW |
| Refrigeração | estático |
| Temperatura de funcionamento | +2 +5 °C |
| Tensão | 230 V |