Bacalhau: 1082000106355

Arrecada-congelador refrigerado com ventilação, em aço, com 1 porta, capacidade de 700 litros, temperatura entre -15 e -22 °C



Descrição

Por que razão comprá-lo?

Se procura uma solução fiável para a conservação a baixas temperaturas dos seus produtos congelados, este armário congelador ventilado é a escolha perfeita. Totalmente fabricado em **aço inoxidável**, combina **durabilidade**, **design profissional** e **desempenho de refrigeração homogéneo** graças ao sistema ventilado. As **3 prateleiras** internas permitem uma organização ideal, enquanto a **porta com fecho amortecido** garante conforto no uso diário e uma melhor retenção térmica.

Características principais

- **Estrutura em aço inoxidável**
  Robusto, higiénico e resistente à corrosão, o aço inoxidável é o material perfeito para o setor da restauração. Garante uma longa durabilidade, mesmo em condições de utilização intensiva diária.
- **Sistema de refrigeração ventilado**
  Graças ao **arrefecimento com evaporador ventilado no teto**, o ar frio é distribuído uniformemente no interior da câmara. Isto mantém as temperaturas constantes, mesmo com aberturas frequentes da porta.
- **3 prateleiras espaçosas**
  O interior está equipado com **três prateleiras práticas**, concebidas para oferecer um amplo espaço de armazenamento e permitir uma divisão racional dos produtos. Ideal para quem tem de gerir grandes volumes de alimentos.
- **Pés ajustáveis para máxima estabilidade**
  Os **4 pés** garantem uma aderência perfeita ao chão e podem ser ajustados em altura para compensar eventuais desníveis, facilitando também a limpeza por baixo do móvel.
- **Fecho amortecido da porta**
  Uma função concebida para melhorar a segurança e o conforto durante a utilização diária. A porta fecha-se de forma suave e silenciosa, evitando choques e a fuga de frio.
- **Excelente capacidade de isolamento**
  Com um **isolamento de 6 cm**, o armário garante uma elevada eficiência energética, mantendo o frio no interior e reduzindo o consumo.

Ficha técnica

- **Alimentação:** Elétrica
- **Tensão:** 220 V
- **Frequência:** 50 Hz
- **Potência elétrica consumida:** 0,52 kW
- **Consumo de energia:** 8,26 kWh/24 h
- **Classe climática:** 4
- **Gás refrigerante:** R290
- **Temperatura de funcionamento:** de -15 °C a -22 °C
- **Peso líquido:** 115 kg
- **Peso bruto:** 143 kg
- **Isolamento:** 6 cm
- **Dimensões exteriores:** 740 x 83 x 201 (altura) cm
- **Dimensões da embalagem:** 77,1x86,1x205,5h cm
- **Dimensões internas:** 62,4x70,2x141,4h cm

Dimensões

Dimensões da embalagem	771x861x2055 mm

Dimensões exteriores	740x830x2010 mm
Dimensões internas	624x702x1414 mm
Espessura do isolamento	60 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Classe climática	4
Classe energética	E
Consumo de eletricidade	8.26 Kw/24h
Frequência	50 Hz
Gás refrigerante	R290
Peso com embalagem	143 kg
Peso líquido	115 kg
Potência elétrica	0,52 kW
Temperatura de funcionamento	-22 -15 °C
Tensão	220 V

Equipamento de série

Incluído na embalagem	3 prateleiras de 530 x 650 mm