Bacalhau: 994642281313

Frigorífico profissional horizontal estático, tipo pozzetto, com porta cega de batente, 109 × 69 × 86 (altura) cm, 278 litros



Descrição

Por que o comprar?

Este **frigorífico profissional tipo poço com porta cega de batente** foi concebido para quem precisa de um espaço refrigerado espaçoso, prático e seguro, sem abdicar de um consumo reduzido e da facilidade de utilização. A estrutura robusta, o controlo eletrónico da temperatura e a refrigeração estática tornam-no adequado para uma utilização intensiva, típica das atividades de restauração, mas também perfeito para utilizações semiprofissionais. É uma escolha funcional para organizar da melhor forma os alimentos, mantê-los sempre à temperatura certa e trabalhar de forma organizada e eficiente.

Características principais

- **Termóstato eletrónico para um controlo preciso da temperatura**
  O termóstato eletrónico permite definir e manter com precisão a temperatura de funcionamento, compreendida entre **+2 °C e +8 °C**, garantindo a conservação correta de alimentos frescos e preparações. Esta gestão precisa reduz o desperdício e assegura elevados padrões de segurança alimentar, fundamentais no âmbito profissional.
- **Refrigeração estática para uma conservação natural dos alimentos**
  A **refrigeração estática** permite uma distribuição uniforme do frio no interior do compartimento, evitando correntes de ar diretas que possam secar os produtos. É particularmente indicada para a conservação de alimentos embalados ou não embalados, mantendo intactas a qualidade, a consistência e a frescura.
- **Interior em chapa pré-pintada de cor branca, resistente e fácil de limpar**
  O interior, em **chapa pré-pintada de cor branca**, foi concebido para resistir ao desgaste diário e facilitar as operações de limpeza. A superfície lisa e higiénica permite uma manutenção rápida, contribuindo para manter os elevados padrões de higiene exigidos em contextos profissionais.
- **Porta cega de batente para um melhor isolamento térmico**
  A **porta cega de batente** garante um excelente isolamento, limitando as perdas de frio e melhorando a eficiência energética do frigorífico de poço. A abertura de batente é prática e funcional, ideal para uma utilização frequente durante o serviço.
- **Chave e fechadura para máxima segurança**
  Equipado com **fechadura com chave**, este frigorífico profissional permite proteger o conteúdo contra acessos não autorizados. Uma característica particularmente útil em ambientes partilhados, como cozinhas profissionais, laboratórios ou armazéns.
- **Capacidade generosa em dimensões compactas**
  Com uma **capacidade bruta de 278 litros** e uma **capacidade líquida de 275 litros**, oferece um amplo espaço de armazenamento, mantendo ao mesmo tempo dimensões reduzidas. As dimensões exteriores de **109x69x86h cm** permitem a sua fácil integração mesmo em espaços de trabalho reduzidos.
- **Baixo consumo e ruído reduzido**
  Graças a uma **potência elétrica de 0,16 kW** e a um **consumo de apenas 0,58 kWh/24h**, o frigorífico tipo pozzetto foi concebido para reduzir os custos energéticos. Além disso, o **nível de ruído de apenas 44 dB** torna-o adequado também para ambientes em contacto com o público.

Ficha técnica

- **Dimensões exteriores:** 109 x 69 x 86 (altura) cm
- **Dimensões internas:** 96,2 x 47,2 x 68 (altura) cm
- **Dimensões da embalagem:** 114x71x94,3h cm
- **Temperatura de funcionamento:** +2 °C / +8 °C
- **Classe climática:** C1
- **Capacidade bruta:** 278 Lt
- **Capacidade líquida:** 275 Lt
- **Isolamento:** 6,5 cm
- **Descongelação:** Manual
- **Nível de ruído:** 44 dB

- **Peso líquido:** 44 kg
- **Peso bruto:** 47 kg
- **Tensão:** 220–240 V
- **Frequência:** 50 Hz
- **Refrigerante:** R600A
- **Potência elétrica:** 0,16 kW
- **Consumo elétrico:** 0,58 kWh / 24 h

Dimensões

Dimensões da embalagem	1140x710x943 mm
Dimensões exteriores	1090x690x860 mm
Dimensões internas	962x472x680 mm
Espessura do isolamento	65 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Capacidade	278 Lt
Consumo de eletricidade	0.581 Kw/24h
Descongelamento	manual
Frequência	50 Hz
Gás refrigerante	R600A
Peso com embalagem	47 kg
Peso líquido	44 kg
Potência elétrica	0,165 kW
Ruído	44 db
Temperatura de funcionamento	+2 +8 °C
Tensão	230 V