Bacalhau: 983600602332

Vitrine refrigerada de balcão 70,2 × 56,8 × 68,6 h cm, com vidro reto nos 4 lados, em vidro branco, 120 litros, 0 +12 °C



Descrição

A vitrina refrigerada de balcão é um equipamento particularmente útil**para bares, pastelarias e lojas de gastronomia**.

Fácil de instalar e deslocar, a vitrina refrigerada **mantém os produtos à temperatura adequada e exibe as suas criações aos clientes**. O acesso é fácil e rápido, o que agiliza o serviço, organizando de forma otimizada o espaço no balcão.

Este modelo é branco, com vidros retos, ideal para qualquer tipo de espaço.

Design e funcionamento

O **design exclusivo, minimalista e moderno** da **vitrina refrigerada de balcão de 120 litros** torna-a adequada a qualquer tipo de decoração. As linhas bem definidas não comprometem o espaço disponível e permitem uma limpeza minuciosa.

A estrutura é em vidro temperado, aço inoxidável extra brilhante e plexiglass. Cada material é selecionado pela sua capacidade de resistir às solicitações contínuas dos ambientes profissionais. **O aço garante a máxima resistência à abrasão e às manchas**, enquanto o **vidro temperado permite obter a máxima visibilidade e uma excelente retenção da temperatura**. As **dimensões da vitrina refrigerada são 70,2 x 56,8 x 68,6 h cm**, com um **peso de 60 kg**.

A iluminação interior é LED de luz fria, para reduzir o consumo energético e evitar o sobreaquecimento dos produtos. Cada detalhe das suas preparações ficará bem visível e realçado graças à visão panorâmica garantida pelos vidros e pela luz difusa.

As portas traseiras são deslizantes, para facilitar a abertura e o fecho ao operador.

No interior, a vitrina refrigerada profissional está equipada com **prateleiras internas ajustáveis, revestidas a PVC**, que permitem um apoio firme. Uma mede **63x32 cm** e a outra **63x35 cm**. **Os pés ajustáveis** de que a vitrina refrigerada para bares está equipada adaptam-se às suas necessidades de trabalho. **A vitrina é alimentada a eletricidade, com uma potência de 0,215 kW e uma tensão de 230 V**. A temperatura de funcionamento é regulável entre **0** e **+12 °C** através de **um termóstato digital**. O **compressor está incorporado** e garante um nível de ruído extremamente baixo.

Limpeza e manutenção

A vitrina refrigerada de balcão de 120 litros da Ristoattrezzature é um equipamento com **descongelação automática**. Uma característica que garante um funcionamento sempre ótimo e permite poupar tempo na sua manutenção.

A vitrina é composta por vários materiais, pelo que, para a sua limpeza, devem ser utilizados produtos diferentes. **Para o vidro temperado, é necessário utilizar um pano de microfibra** humedecido com um produto específico ou com água e vinagre.

O aço inoxidável deve ser higienizado com um detergente suave e sem esponjas abrasivas, para evitar danificar a película protetora. Recomenda-se secar cuidadosamente as partes em plexiglass para não deixar marcas.

Porque é o produto ideal para si

Escolha este produto para **garantir a máxima visibilidade dos seus pratos**, graças à ampla superfície envidraçada. A nossa vitrina refrigerada de balcão profissional é versátil e prática de utilizar: garante **um excelente desempenho, reduzindo o consumo**.

Classificada na **classe energética B**, a vitrina consome apenas **790 kWh/ano**, permitindo-lhe poupar na conta de eletricidade e também reduzir as emissões poluentes.

O **gás refrigerante** desta máquina é, de facto, **o R290**, uma fonte **100% natural** que oferece excelentes desempenhos termodinâmicos e respeita o ambiente.

Escolha um **produto bonito, eficiente e sustentável**

: compre online a vitrina refrigerada para restauração que satisfaz as suas necessidades ou escreva-nos para obter assistência.

Dimensões

Dimensões da embalagem	765x630x720 mm
Dimensões exteriores	702x568x686 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Capacidade	120 Lt
Classe energética	B
Descongelamento	automático
Frequência	50 Hz
Gás refrigerante	R290
Peso com embalagem	62 kg
Peso líquido	57 kg
Potência elétrica	0,215 kW
Refrigeração	ventilado
Temperatura de funcionamento	0 +12 °C
Tensão	230 V

Equipamento de série

Incluído na embalagem	Iluminação interior LED e 2 grelhas revestidas a plástico, amovíveis e ajustáveis (630 x 320 mm e 630 x 350 mm)