Bacalhau: 12584014527004

Armário de parede ventilado +0 +10 °C, 2057 litros, 4 portas de vidro



Descrição

Por que comprá-lo?

Este armário refrigerado de parede foi concebido para quem deseja **valorizar os produtos expostos** sem abdicar de um desempenho profissional. Perfeito para bares, lojas de gastronomia, supermercados ou estabelecimentos de restauração, combina um design moderno em preto mate com uma **refrigeração ventilada eficiente**, garantindo visibilidade, praticidade e conservação constante. É uma escolha estratégica tanto para quem pretende melhorar a experiência de compra do cliente como para quem procura fiabilidade no dia-a-dia.

Características principais

- **Estrutura interna e externa em chapa de aço preta mate**
  O acabamento em preto mate confere um aspeto moderno e elegante, ideal para ambientes profissionais bem cuidados. Além disso, a estrutura foi concebida para garantir **resistência ao desgaste e longa durabilidade**, mesmo em contextos de utilização intensiva.
- **Interior pré-pintado com tratamento anticorrosão**
  O interior é fabricado com materiais tratados para resistir ao longo do tempo à humidade e aos agentes corrosivos, garantindo **a máxima higiene e facilidade de limpeza**, fundamentais no setor alimentar.
- **Porta de vidro sem moldura para máxima visibilidade**
  O design com vidro integral sem moldura melhora o impacto visual e permite uma **visão completa dos produtos**, incentivando a compra por impulso e valorizando a exposição.
- **Refrigeração ventilada para uma temperatura uniforme**
  O sistema ventilado distribui o frio de forma homogénea no interior da câmara frigorífica, garantindo uma **conservação ideal entre +0 e +10 °C** para todos os produtos, sem oscilações de temperatura.
- **Termóstato digital intuitivo e preciso**
  O controlo eletrónico permite regular facilmente a temperatura, mantendo sempre **condições ideais de conservação** com a máxima precisão.
- **Descongelação automática com o compressor parado**
  O sistema automático reduz a formação de gelo e limita a manutenção, melhorando a eficiência e garantindo **a continuidade operacional sem intervenções manuais frequentes**.
- **Iluminação interna com 2 LEDs verticais**
  As luzes LED realçam os produtos expostos, melhorando a visibilidade mesmo em ambientes pouco iluminados e contribuindo para criar um **efeito visual apelativo para o cliente final**.
- **Fechamento automático da porta**
  A porta fecha-se automaticamente, evitando a fuga de frio, melhorando a eficiência energética e reduzindo o desperdício.
- **Prateleiras com suportes para preços integrados**
  As prateleiras permitem uma organização ordenada dos produtos e facilitam a colocação dos preços, tornando a gestão do ponto de venda **mais prática e profissional**.
- **Rodas e pés ajustáveis para máxima praticidade**
  A presença de rodas facilita a deslocação durante a limpeza ou reorganização, enquanto os pés garantem estabilidade uma vez posicionado.

Ficha técnica

- **Dimensões exteriores:** 250x72,7x196,7h cm
- **Dimensões internas:** 240,3 x 50,6 x 154,1 h cm
- **Dimensões da embalagem:** 256 x 76,5 x 210 (alt.) cm
- **Capacidade líquida:** 1433 Lt
- **Capacidade bruta:** 2057 Lt
- **Classe climática:** 5
- **Gás refrigerante:** R290 (ecológico)
- **Potência elétrica:** 0,85 kW
- **Consumo energético:** 9,7 kWh/24 h

- **Nível de ruído:** 65 dB
- **Tensão:** 220-240 V – 50 Hz
- **Peso líquido:** 279 kg

Dimensões

Dimensões da embalagem	2560x765x2100 mm
Dimensões exteriores	2500x727x1967 mm
Dimensões internas	2403x506x1541 mm
Espessura do isolamento	48.5 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Capacidade	2057 Lt
Classe climática	5
Consumo de eletricidade	9.7 Kw/24h
Descongelamento	automático
Frequência	50 Hz
Gás refrigerante	R290
Peso com embalagem	319 kg
Peso líquido	279 kg
Potência elétrica	0,85 kW
Ruído	65 db
Temperatura de funcionamento	0 +10 °C
Tensão	230 V

Equipamento de série

Incluído na embalagem	16 prateleiras laterais com suportes para preços de 563 x 488 mm e 4 prateleiras centrais com suportes para preços de 612 x 488 mm