Bacalhau: 12968

Vitrine frigorífica para sushi 175,4 × 45 × 33 h cm, 8 gavetas de 1/3, branca, de balcão, com vidro frontal curvo que se abre e motor incorporado. Usada



Descrição

A **vitrina de balcão refrigerada para sushi, destinada à restauração**, conserva na perfeição a matéria-prima, preservando as suas propriedades organolépticas.

A frescura é uma característica imprescindível para o sushi, que é uma preparação delicada, feita sem cozedura.

Entre os pratos mais apreciados da gastronomia asiática, **o sushi caracteriza-se pela apresentação requintada** que o torna um prato extremamente apelativo.

A ampla superfície envidraçada garante uma excelente visibilidade do produto, ideal para atrair os clientes para o salão do seu restaurante. **A abertura é prática e o motor está incorporado**.

Design e funcionamento

A vitrina de exposição para sushi é fabricada em plástico e vidro e apresenta um design apelativo graças ao **vidro temperado curvo que se abre na parte da frente**. As **portas traseiras** são **deslizantes**, com puxadores práticos que facilitam a sua abertura.

A vitrina tem capacidade para acomodar até **8 tabuleiros GN 1/3**, já incluídos no equipamento de série. As **dimensões exteriores da vitrina são 175,4 x 45 x 33 h cm**.

O sistema de refrigeração é estático direto com evaporador superior e a temperatura interna varia entre 0 °C e +12 °C. Desta forma, o equipamento consegue oferecer um produto sempre fresco, tal como previsto pela normativa.

Além disso, a vitrina de sushi para restaurantes está equipada com **um termóstato digital com ecrã** para facilitar o controlo da temperatura. A função de **descongelação automática**, por sua vez, facilita as operações de manutenção e garante sempre um elevado desempenho.**A iluminação interna LED permite uma visibilidade completa** da oferta gastronómica, sem consumir demasiada energia. O motor está incorporado à esquerda e é acionado pelo interruptor vermelho na parte traseira.

Limpeza e manutenção

Antes de proceder à manutenção ou limpeza da nossa vitrina de sushi, é necessário desligar a ficha da tomada. Não se recomenda a utilização de esponjas molhadas e é aconselhável evitar pulverizar produtos de limpeza diretamente sobre o expositor. Produtos químicos agressivos, benzeno ou outros diluentes podem danificar o aparelho. Para uma **higienização eficaz da vitrina, basta um pano macio ligeiramente húmido** ou papel. Em caso de condensação excessiva, é necessário desligar a vitrina, esvaziá-la, esperar uma hora e secar o excesso de humidade, deixando as portas abertas.

Porque este é o produto ideal para si

As vitrinas refrigeradas para sushi são elementos indispensáveis em todos os restaurantes que pretendem servir este prato requintado. O nosso produto apresenta-se **com um design particularmente apelativo e uma instalação prática**, mesmo nos espaços mais reduzidos. Trata-se, de facto, de um expositor de balcão que pode ser apoiado numa bancada de trabalho de forma prática e segura. A eficiência energética é excelente, o que coloca a **vitrina refrigerada branca para sushi na Classe B** em termos de consumo anual. O sistema de refrigeração é 100% natural graças à utilização do **gás R290**. Trata-se de uma fonte totalmente biológica, que respeita a camada de ozono e apresenta um excelente rendimento termodinâmico.

O baixo impacto ambiental deste produto torna-o também interessante do ponto de vista económico. O consumo reduzido traduz-se, de facto, em **contas mais baixas**, um aspeto fundamental no setor da restauração, onde os eletrodomésticos são muitos e permanecem ligados durante muito tempo.

Descubra todas as características na ficha técnica e **compre online a vitrina para sushi mais adequada ao seu restaurante**.

NB: Equipamento usado.

Dimensões

Dimensões da embalagem	1810x510x380 mm

Dimensões exteriores	1754x450x330 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Capacidade dos tabuleiros	8 GN 1/3
Classe climática	3
Classe energética	B
Descongelamento	automático
Gás refrigerante	R290
Peso com embalagem	48 kg
Peso líquido	44 kg
Temperatura de funcionamento	0 +12 °C

Equipamento de série

Incluído na embalagem	8 gn 1/3 da altura 4 cm