**Bacalhau: 6195**

# Mesa de congelador refrigerada de baixo consumo energético, em aço inoxidável, com painel frontal e 3 portas -22 a -17 °C, 179,5 × 70 × 85 (altura) cm



## Descrição

Bancada de congelamento de baixo consumo energético com recipientes em conformidade com as normas para a gastronomia. Estrutura interna e externa em aço inoxidável. Compressor tropicalizado para +43 °C «Embraco». Termóstato digital «Dixell». Arrefecimento ventilado «EBM». Evaporador anticorrosão. Descongelação automática. Pés de aço ajustáveis incluídos. Cantos internos arredondados para facilitar a limpeza. Porta com fecho automático. Juntas magnéticas, fáceis de limpar e substituir. Compatível com medidas GN. Grelhas, calhas, gavetas e rodas disponíveis como acessórios.

## Dimensões

| | |
|---|---|
| Altura do painel superior | 100 mm |
| Dimensões da embalagem | 1850x755x985 mm |
| Dimensões das grelhas | 330x555 mm |
| Dimensões exteriores | 1795x700x850 mm |
| Dimensões internas | 1257x570x580 mm |
| Espessura do isolamento | 60 mm |

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Capacidade | 420 Lt |
| Classe energética | C |
| Compressor | braçadeira emte2134u |
| Consumo de eletricidade | 5.09 Kw/24h |
| Descongelamento | gás quente |
| Frequência | 50 Hz |
| Gás refrigerante | R290 |
| Peso com embalagem | 155 kg |
| Peso líquido | 125 kg |
| Potência elétrica | 0,6 kW |
| Refrigeração | ventilado |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Temperatura de funcionamento | -22 -17 °C |

| | |
|---|---|
| Tensão | 230 V |
| Termóstato | Dixell/Carel |

**Equipamento de série**

| | |
|---|---|
| Incluído na embalagem | 1 grelha para porta |