Bacalhau: 6179

Mesa frigorífica de baixo consumo energético em aço inoxidável com painel frontal, 3 portas, classe A, -2 +8 °C, 179,5 × 70 × 85 (altura) cm



Descrição

A bancada frigorífica da Ristoattrezzature é um elemento indispensável no seu estabelecimento, servindo **tanto de bancada de trabalho como de equipamento de refrigeração**.

Este frigorífico foi concebido para permitir que quem trabalha na restauração conserve alimentos frescos e perecíveis, graças também à utilização de recipientes em conformidade com as normas da gastronomia.

A bancada frigorífica para restaurantes é, de facto,**compatível com as medidas GN**, estando disponíveis como acessórios grelhas, calhas, gavetas e rodas.

Design e funcionamento

A estrutura interna e externa **é fabricada em aço inoxidável**, conforme exigido pelas normas de higiene. Os cantos internos arredondados na parte inferior e as linhas simples, sem pontos de difícil acesso, **facilitam a limpeza diária**. O aspeto exterior caracteriza-se pela**parede frontal com 3 portas**, enquanto as **dimensões** são de **179,5 x 70 x 85 h cm**.

A temperatura de funcionamento em refrigeração situa-se **entre -2 °C e +8 °C**, com uma temperatura ambiente de +43 °C e uma humidade relativa (HR) de 60%. **A temperatura de funcionamento** para a conservação de alimentos congelados **situa-se entre -18 °C e -22 °C**, com uma temperatura ambiente de +43 °C e uma humidade relativa de 60%.

O **descongelamento** do nosso balcão frigorífico para restauração é **automático** e os seus pés em aço são ajustáveis. Para facilitar a sua utilização, **as portas foram concebidas para fechar automaticamente**. As juntas magnéticas impedem a perda de energia e são **fáceis de limpar e substituir**.

Características técnicas

A unidade frigorífica integrada apresenta baixo consumo energético, conforme confirmado pela classificação do produto na classe A. O **balcão frigorífico para bares e restaurantes** possui um **sistema de refrigeração ventilado «EBM»,** no qual o evaporador está situado num compartimento isolado na parte superior.

O compressor é tropicalizado e é capaz de funcionar sem problemas, mesmo a temperaturas superiores a **+43 °C**. O gás utilizado no frigorífico é**o R134a**, enquanto que para o congelador é**o R404a**. Este é inicialmente comprimido, liquefeito e, em seguida, evaporado num **evaporador ventilado anticorrosão**, absorvendo o calor do ar do compartimento frigorífico e provocando o arrefecimento. O **termóstato digital «Dixell»** é responsável pelo controlo das temperaturas **.**

A **unidade de controlo digital** do balcão frigorífico está integrada, e o botão principal de ligar está equipado com uma luz indicadora vermelha no painel superior. Através desta unidade, é possível **regular todos os parâmetros** para garantir o correto funcionamento do frigorífico.

Manutenção do balcão frigorífico de 3 portas 179,5 x 70 x 85 h cm

Para prolongar a vida útil do seu **balcão frigorífico de 3 portas**, é fundamental realizar uma **manutenção adequada**. **A limpeza regular do grupo frigorífico** deve ser efetuada mensalmente com um detergente suave.

Para um bom funcionamento do frigorífico, é aconselhável **limpar cuidadosamente também o condensador a cada 4 meses** com uma **escova seca ou um aspirador**.

Porque é o produto ideal para si

Prático, de linhas simples e excepcionalmente funcional, o **balcão frigorífico de 3 portas da Ristoattrezzature** é o produto ideal para si, graças às suas linhas ergonómicas e à sua construção robusta.

Acima de tudo, **o balcão frigorífico para restaurantes** oferece um desempenho excecional do ponto de vista energético. O seu

baixo consumo e o gás refrigerante natural que utiliza no seu arrefecimento tornam-no um equipamento **100% se sustentável** e capaz de suportar cargas de trabalho intensas **sem pesar na conta de eletricidade**.

Consulte a ficha técnica para saber mais.

Dimensões

Altura do painel superior	100 mm
Dimensões da embalagem	1850x755x985 mm
Dimensões das grelhas	330x555 mm
Dimensões exteriores	1795x700x850 mm
Dimensões internas	1257x570x580 mm
Espessura do isolamento	60 mm

Ficha técnica

Capacidade	420 Lt
Classe energética	A
Compressor	embraco em2x3121u
Consumo de eletricidade	1.73 Kw/24h
Descongelamento	descongelamento por ar
Frequência	50 Hz
Gás refrigerante	R290
Peso com embalagem	151 kg
Peso líquido	123 kg
Potência elétrica	0,4 kW
Refrigeração	ventilado
Temperatura ambiente máxima	43 °C
Temperatura de funcionamento	-2 +8 °C
Tensão	230 V
Termóstato	Dixell/Carel

Equipamento de série

Incluído na embalagem	1 grelha para porta